



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

PVKH
BÉLYE
GZŐ

Digitálisan
aláírta: PVKH
BÉLYEGZŐ
Dátum:
2026.10.07
15:53:57
+02'00'

Ügyiratszám: PE/KTHF/00676-72/2026

Ügyintéző: Jakab Ildikó

Kovács Andrea

Kovács József

Nagy Árpád

Nagy Tamás

Tóth Krisztina

Telefon: (06-1) 77-66-280

Tárgy: A VERTIKAL Group Nyrt. által a Cegléd 0409 hrsz. alatti telephelyen folytatott hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárása

Mellékletek:

Te melléklet: Technológiai leírás

BAT melléklet: A tevékenység során alkalmazott elérhető legjobb technika

H/1. melléklet: Gyűjthető és lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok

H/2. melléklet: Gyűjthető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok

R melléklet: Az átmeneti rekultiváció, valamint a Hulladéklerakó lezárása és utógondozása

A melléklet: Adatszolgáltatás

HATÁROZAT

A VERTIKAL Group Nyrt. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15. a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Cegléd 0409 hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenységére kiadott PE/KTHF/00676-45/2026, PE/KTHF/00676-7/2026 és PE-06/KTF/01195-23/2023 számon módosított, PE-06/KTF/01208-16/2022 kijavított, továbbá PE-06/KTF/05260-60/2021 és PE-06/KTF/05260-41/2021 számokon módosított PE-06/KTF/05260-13/2021 ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) a benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyt

adok, az engedélyezett tevékenység folytatásával kapcsolatban megállapított alábbi feltételek szerint.

I.

A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

1. A telephely adatai:

Név: Ceglédi Regionális Hulladéklerakó
Cím: 2700 Cegléd, 0409 hrsz.
Telephely KTJ: 100 545 453
Létesítmény KTJ: 101 627 224
EOV koordináták: X: 209 805, Y: 702 560

2. A Környezethasználó adatai:

Neve: VERTIKAL Group Nyilvánosan működő Részvénytársaság
Székhelye: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.
KÜJ: 103427102
Statisztikai számjel: 25352122-2226-114-01.
Cégjegyzékszám: 01-10-143585

3. Az engedélyezett tevékenység:

Megnevezése: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2. számú mellékletének 5.4. pontja szerint: „hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.”

A Telephelyen folytatott tevékenység besorolása:

TEÁOR '25 szám	Tevékenység megnevezése
3821	hulladékanyag hasznosítása
3832	Hulladéklerakóban való elhelyezés, állandó tárolás

NOSE-P KÓD:	Tevékenység megnevezése
109.06	Hulladéklerakás

A Hulladéklerakón folytatott tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet] alapján:

D5 Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban);

A hulladéklerakó kategóriája a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] 4. § (1) bekezdés

- b) pontja szerint „nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B kategória)”,
- bb) alpontja szerint „vegyes összetételű (jelentős szerves és szervetlen anyagtartalommal egyaránt rendelkező), nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B3 alkategória)” besorolású.

Kategóriája: B3 alkategória

Környezethasználó a Hulladéklerakón a fenti főtevékenységen túl, nem veszélyes hulladékok gyűjtési és hasznosítási tevékenységet is folytat, egyrészt műszakilag kapcsolódó, technológiai céllal napi és szakaszszáró takarásra, rézsű kialakításra, valamint támasztótöltés és technológiai út kialakítása céljából, másrészt értékesítési céllal, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú

mellékletének 107. a) pontja [Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól] alá besorolható tevékenység.

A hasznosítást megelőző előkészítő művelet meghatározása a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján

- E02 – 01 szétválasztás (szeparálás),
- E02 – 03 aprítás (zúzás; törés, darabolás, őrlés),
- E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),
- E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

A hasznosítási tevékenység meghatározása a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

- R5 Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)
- R5a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása;
- R11 Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása;
- R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a Hulladéklerakó üzemeltetési tervét és a hasznosításra átvett hulladékok gyűjtésére szolgáló hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja.

A tevékenység paraméterei:

A szigetelt lerakótér két betöltési ütemet foglal magába, melynek összes alapterülete: 11,33 ha.

Az első ütem (a továbbiakban: Depónia1) háromkazettás kialakítású, 5,59 ha alapterületű.

A Depónia1 összes kapacitása: 955 804 m³.

A Depónia1 aljzata átlagosan: 110 mBf. szinten került kialakításra.

A behordási szint maximum: 140 mBf. [30 méteres behordási magasság].

A tervezett második ütem (a továbbiakban: Depónia2) két alütemben, öt kazettával létesül, 5,74 ha (5 ha 7355 m²) alapterületen, a Depónia1 keleti oldalához közvetlenül csatlakozva.

A Depónia2 összes kapacitása: 1 057 125 m³.

A Depónia2 aljzata átlagosan: 110 mBf. szinten került kialakításra.

A behordási szint maximum: 135 mBf. [25 méteres behordási magasság].

Pénzügyi eszközök

Környezethasználó tárgyi tevékenységére vonatkozóan a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél kötött környezetvédelmi biztosítással rendelkezik (kötvénytípus: 1080001572).

Környezethasználó által tárgyi tevékenység vonatkozásában képzett pénzügyi biztosíték (hitelintézet által nyújtott bankgarancia) összege: 5 000 000 Ft.

A technológia ismertetése: **Te melléklet.**

Az elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés: **BAT melléklet.**

II.

A TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Megállapításra került, hogy a tevékenységből országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás nem várható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból: A hulladéktest művelés alatt álló területétől számított 348 méter.

Zajvédelmi- és rezgésvédelmi szempontból:

A legközelebbi védendő létesítmény mezőgazdasági területen található lakóépület (hrsz: 0613/2), a vizsgált területtől ~ 3400 m-re, illetve Cegléd Külső-Budai út (Lke-kertvárosias lakóterület besorolású terület), a vizsgált területtől ~ 2400 m-re.

A vizsgálat során meghatározásra került az üzemelés zajvédelmi szempontú hatásterülete a szabályozási terv szerinti kategóriákra vonatkozó zajterhelési határértékek figyelembevételével.

Lakóterületek esetében a vonatkozó zajterhelési határérték teljesülése hozzávetőlegesen 400 méter távolságban biztosított a zajforrástól számítva.

Gazdasági területek vonatkozásában a határérték teljesülése mintegy 100 méteres távolságon belül valósul meg.

Az általános mezőgazdasági területek esetében a határérték teljesülése körülbelül 250 méteres távolságban biztosított.

A kertvárosias besorolású lakóterületet, illetve a mezőgazdasági besorolású területen található védendő létesítményeket **nem éri el a zajvédelmi hatásterület kiterjedése.**

III.

A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI

1. Általános előírások:

- 1.1. Az engedéllyel kapcsolatos, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság, hulladékgazdálkodási hatáskörben: Hulladékgazdálkodási Hatóság) által elfogadott változtatás jelen engedély részét képezi.
- 1.2. Minden olyan módosítás, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint változásnak, változtatásnak minősül, csak a Környezetvédelmi Hatóság által történt engedélyezést követően valósítható meg.
- 1.3. A Környezethasználó, vagy megbízottja Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és így sürgős beavatkozás válik szükségessé. A Környezethasználó ilyen esetekben is köteles megtenni a szükséges kárenyhítő intézkedéseket.
- 1.4. A Környezethasználó köteles betartani a telephelyi tevékenységekkel kapcsolatosan a tájékoztatásra, a nyilvántartásra, az adatszolgáltatásra, az együttműködésre, a szennyező

anyagok kibocsátására, valamint a felelősségre vonatkozó mindenkor környezetvédelmi, jogszabályi és hatósági előírásokat, határértékeket.

- 1.5. A létesítmény működésével kapcsolatos minden panaszt nyilván kell tartani. A nyilvántartást a Környezethasználó köteles a tevékenység felhagyásáig megőrizni, ellenőrzés során a Környezetvédelmi Hatóság képviselője számára hozzáférhetővé tenni, valamint a lakosság számára méltányolható igény esetén megfelelő tájékoztatást adni.
- 1.6. A telephely létesítményeit és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban, és a jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

2. Az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazására vonatkozó előírások:

- 2.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, hogy a telephely kibocsátásai jelen határozat véglegessé válásától mindenben megfeleljenek jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
- 2.2. A Környezethasználónak intézkednie kell különösen:
 - a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

3. Hulladékgazdálkodási szempontból:

3.1. Általános előírások

- 3.1.1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 3.1.2. **Környezethasználó a hulladékgazdálkodási intézményi résztvételemény, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvételemény körébe tartozó hulladékok gyűjtését kizárólag koncesszori alvállalkozóként láthatja el.**
- 3.1.3. **Amennyiben Környezethasználó jelen engedély alapján koncesszori alvállalkozóként állami hulladékgazdálkodási közfeladatot lát el, úgy az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységét köteles úgy megszervezni, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását ne veszélyeztesse.**
- 3.1.4. Környezethasználónak meghatározott képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

- 3.1.5. Környezethasználó köteles a kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékokról a mindenkor hatályos jogszabály alapján naprakész nyilvántartást vezetni és adatszolgáltatást végezni.
- 3.1.6. A létesítmény rekultivációjához, illetve utógondozásához szükséges jövőbeni költségek fedezése céljából **céltartalékot kell képezni**. A képzett céltartalék összegéről a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére évente nyilatkozatot szükséges benyújtani.
- Benyújtási határidő: tárgyévét követő év május 31. napja.**
- 3.1.7. A területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot tájékoztatni szükséges minden, a településekkel újonnan kötött közszolgáltatói szerződésről, illetve azok esetleges megszűnéséről. A Környezethasználó és a települések között létrejött közszolgáltatói szerződés(ek) másolatát a szerződés(ek) hatályba lépését követő 8 napon belül be kell nyújtani a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére.
- 3.1.8. A települési szilárd hulladékot beszállító településekkel kötött szerződésben szerepeltetni kell a beszállított hulladékokra vonatkozó szervesanyag-korlátozást annak érdekében, hogy a Hulladéklerakón lerakással ártalmatlanított hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalma tartható legyen az előírt követelményeknek megfelelően.
- 3.1.9. A lerakó egyes ütemeinek használatbavételét az átvétel előtt 30 nappal mindig szükséges bejelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság felé.
- 3.1.10. A Hulladéklerakó üzemeltetése során tekintettel kell lenni a hulladékhierarchiára, amely szerint a hulladékok hasznosítása, illetve a hasznosításra történő előkezelésük elsőbbséget élvez az ártalmatlanításukkal szemben.
- 3.1.11. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni.
- 3.1.12. Jelen engedély birtokában Környezethasználó veszélyes hulladékot vagy veszélyes hulladékkal szennyezett hulladékot nem vehet át. A lerakásra kerülő hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
- 3.1.13. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
- 3.1.14. A veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtőhelyek műszaki védelmének meg kell felelnie a vonatkozó, hatályos jogszabályban foglalt előírásoknak.
- 3.1.15. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok további kezelésre csak az adott típusú hulladéokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek adhatók át. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően Környezethasználónak meg kell győződnie. A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.
- 3.1.16. Az elektronikus beléptető rendszert folyamatosan üzemeltetni kell.
- 3.1.17. A Hulladéklerakó őrzéséről folyamatosan gondoskodni kell.
- 3.1.18. A közelebbről nem meghatározott, 99 azonosító kódra végződő hulladék átvétele során minden esetben el kell végezni az átvétel szempontjából lényeges alapjellemzők gyorseszttel történő vizsgálatát.
- 3.1.19. A Hulladéklerakó valamennyi létesítményének és berendezésének működőképességét biztosítani kell, szükség szerinti karbantartását el kell végezni.

3.1.20. Környezethasználónak jelen engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységei megszüntetését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelentenie.

3.2. A lerakással történő ártalmatlanításra vonatkozó előírások

3.2.1.A Hulladéklerakón **gyűjthető és lerakással ártalmatlanítható** nem veszélyes hulladékok hulladéktípusok szerinti meghatározását jelen határozat **H/1. számú melléklete** tartalmazza.

3.2.2.**Jelen engedély veszélyes hulladék vagy veszélyes hulladékkal szennyezett egyéb hulladék átvételére és lerakására nem jogosít.**

3.2.3.A Hulladéklerakó üzemeltetését a jogszabály előírásai szerint kell végezni.

3.2.4.Környezethasználó a Hulladéklerakót a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott üzemeltetési terv alapján működtetheti. Az üzemeltetési tervet a vonatkozó jogszabályban meghatározott tartalommal kell elkészíteni, folyamatosan aktualizálni kell, valamint módosításait a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal jóvá kell hagyatni. Az üzemeltetési tervnek ki kell térnie a rendkívüli események bekövetkezésekor teendő intézkedésekre is.

3.2.5.A hulladéklerakási és -ártalmatlanítási technológiát az üzemeltetési tervnek megfelelően kell végezni.

3.2.6.A hulladékokat azok beérkezésekor Környezethasználó köteles ellenőrizni. Ha olyan rendellenességet észlel, mely az átvétel megtagadását eredményezi, és a szállítmányt visszafordítja, köteles erről **a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot** azonnal értesíteni.

3.2.7.Környezethasználónak a hulladék átvételére, ellenőrzésére, nyilvántartására, mintázására vonatkozó előírásait be kell tartani. Az alapjellemzést és megfelelőségi dokumentumokat meg kell őrizni.

3.2.8.A lerakásra kerülő hulladékok mennyiségét hídmérlegen kell lemérni és naprakész nyilvántartást kell vezetni.

3.2.9.A hulladékot a lerakó működése során úgy kell elhelyezni, hogy biztosítva legyen a hulladéktömeg és az ahhoz tartozó szerkezeti elemek stabilitása, különös tekintettel a megcsúszások elkerülésére. A hulladékréteg deformáció és elcsúszás elleni védelmét a lerakó mechanikai stabilitását a depóniaképzés során folyamatosan biztosítani szükséges.

3.2.10. A lerakó alsó, illetve a rézsű-szigetelő rendszer sérülése esetén annak kijavítását, illetve a szennyezés lokalizálását a rendelkezésre álló technológiai lehetőségek alkalmazásával – a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság egyidejű tájékoztatásával – haladéktalanul el kell végezni.

3.2.11. A Hulladéklerakón a beszállított hulladék átvétele a B3 alkategóriájú hulladéklerakóra vonatkozó korlátozásoknak megfelelően történhet. **Tilos a hulladék keverése, hígítása abból a célból, hogy az így nyert hulladék megfeleljen az átvételi követelményeknek.**

3.2.12. **Az ártalmatlanításra (lerakásra) kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően az ártalmatlanítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.**

3.2.13. Lerakással kizárólag előkezelt hulladék ártalmatlanítható (kivéve műszaki hiba, vagy indokolt logisztikai problémák esetén az ilyen problémák elhárításának időtartamára). A 24 órát meghaladó műszaki hiba esetén Környezethasználó köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot értesíteni.

- 3.2.14. Ártalmatlanításra (lerakásra) csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg a gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
- 3.2.15. A kevert építési és bontási hulladékok közül ártalmatlanításra csak azok kerülhetnek, amelyek további hasznosítása nem megvalósítható. A hasznosítás lehetőségét minden esetben vizsgálni kell.
- 3.2.16. A lerakással ártalmatlanított hulladék biológiailag lebontható szervesanyag-tartalmát megfelelő mértékben csökkenteni kell.
- 3.2.17. A biológiailag lebomló szerves anyag arányát a lerakásra kerülő hulladék rendszeres vizsgálatával és dokumentálásával ellenőrizni kell. A vizsgálati eredményeket az éves beszámolóhoz mellékelni kell.
- 3.2.18. A lerakott hulladék megfelelő tömörítését (kompakttorral) folyamatosan végezni kell.
- 3.2.19. **Környezethasználónak gondoskodni kell a hulladék öngyulladásának, illetve meggyulladásának megakadályozásáról. Öngyulladás, vagy egyéb okból keletkező tűz, hulladék elhordás megakadályozására, valamint a csurgalékvíz képződésének csökkentésére folyamatos takarást kell alkalmazni. A hulladék takarására megfelelő mennyiségű földanyagot vagy más, erre alkalmas anyagot kell biztosítani, és napi takarást kell végezni.**
- 3.2.20. A hulladék könnyű frakciójának szél általi elhordása ellen, szükség esetén, mobil vagy stabil hálóval védekezni kell.
- 3.2.21. A Hulladéklerakót körülvevő kerítést megfelelő műszaki állapotban kell tartani.
- 3.2.22. A környezeti monitoring rendszer üzemeltetését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján kell végezni.
- 3.2.23. A lerakóban keletkezett biogáz összegyűjtését, kezelését, ellenőrzését, felhasználását, úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezésének és az emberi egészség károsításának veszélye a lehető legkisebb legyen.
- 3.2.24. A Hulladéklerakó üzemeltetése során keletkező veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladékok kezelésének feltételeit meghatározó, mindenkor hatályos jogszabály előírásainak betartásával, elkülönítetten, a vonatkozó jogszabályban foglaltak alapján kialakított gyűjtőhelyen kell gyűjteni és csak az adott hulladéktípus további kezelésére érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező hasznosító/ártalmatlanító szervezetnek lehet átadni. A megfelelő kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően a Környezethasználónak meg kell győződnie.
- A keletkező hulladék 1 éven túli gyűjtése, tárolása tilos.**
- 3.2.25. A 20 03 07 lomhulladék hulladéktípust az erre kijelölt külön helyen kell gyűjteni.
- 3.2.26. Az alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
- 3.2.27. A 02 01 04; 02 03 04; 07 02 13; 15 01 06; 16 01 19; 16 01 20; 19 12 04 azonosító kódú hulladéktípusok ártalmatlanítása csak abban az esetben végezhető, amennyiben azok nem hasznosíthatók.
- 3.2.28. A lerakón kizárólag kommunális szennyvíztisztító üzemekből származó, nem fertőzőképes, víztelenített, legalább 25%-os száraanyag-tartalmú szennyvíziszap ártalmatlanítható.
- 3.2.29. A Depónia2 szigetelését a meglévő Depónia1 szigetelésével szükséges összeépíteni, melyhez a HDPE szigetelő lemezt a meglévő lerakótér keleti oldalán, fel kell tární, és az új szigetelő lemezzel kell összehegeszteni. A lemez alatti anyagszigetelésnek is

folyamatosnak kell lennie, a tervezett aljatszigetelési rétegrend kialakítása a már meglévő aljatszigetelési rétegrendhez kell csatlakozzon.

3.3. A komposztáló telepre vonatkozó előírások

- 3.3.1.A Hulladéklerakó területén **hasznosítás céljából gyűjthető** nem veszélyes hulladékok típusait és éves mennyiségét jelen határozat **H/2. számú melléklete** tartalmazza.
- 3.3.2.A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be kell sorolni a vonatkozó jogszabály szerint.
- 3.3.3.Környezethasználó köteles a Hulladéklerakó területén kialakított hulladéktároló helyen a hulladékokat hulladéktípusok szerint elkülönítve gyűjteni és gondoskodni arról, hogy azok ne keveredhessenek egymással.
- 3.3.4.A hasznosításra átvett hulladékok kizárólag az e célra kialakított 4000 m²-es Hasznosító terület 2000 m² Gyűjtő területén helyezhetők el. A hulladékok szükség szerinti előkezelése, hasznosítása és tárolása a Hasznosító terület további területrészein végezhető.
- 3.3.5.A hasznosítási céllal átvehető nem veszélyes hulladékok **egyidejűleg gyűjthető mennyisége (típusonként és összesen is) legfeljebb 10 500 tonna.**
- 3.3.6.A tevékenység végzése során Környezethasználónak folyamatosan rendelkeznie kell a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelő környezetvédelmi biztosítással és pénzügyi biztosítékkal.
- 3.3.7.A hasznosítási céllal átvett nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló hulladéktároló helyet a vonatkozó jogszabály szerint kell kialakítani.
- 3.3.8.A hasznosítási céllal átvett építési-bontási hulladékok minősítés, valamint a hulladékstátusz megszűnését követően, a lerakón használhatók fel napi és szakaszszáró takarásra, rézsű kialakításra, valamint támasztótöltés és technológiai út kialakítására, továbbá alapanyagként értékesíthetők.
- 3.3.9.**Technológiai célú hasznosításra az ártalmatlanításra ténylegesen átvett hulladékmennyiség legfeljebb 25%-a használható fel.**
- 3.3.10. Az előkezelésen (válogatáson) átesett nem hasznosítható hulladékok a lerakón ártalmatlanítás céljából elhelyezhetők.
- 3.3.11. **A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladékok a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatók.**
- 3.3.12. A hasznosítást megelőzően a hulladékokat szemrevételezni szükséges, azok semmilyen veszélyes összetevőt nem tartalmazhatnak. A depónia területén technológiai céllal hasznosítani kívánt hulladékok esetében – mivel azok a lerakással ártalmatlanított hulladékokkal együttesen kerülnek kezelésre – be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglalt átvételi követelményeket.
- 3.3.13. A hasznosított nem veszélyes hulladékok esetében Környezethasználónak rendelkeznie kell a vonatkozó jogszabályban foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal.
- 3.3.14. A felhasználás során a hulladékokból aprítással és osztályozással előállított anyag építőanyagként történő beépítése a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerinti igazolások birtokában lehetséges.
- 3.3.15. Amennyiben a kezelt hulladék bevizsgálását követően a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelő építőanyagként történő hasznosításra nem alkalmas, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladékként kell kezelni és azok kizárólag olyan hulladékkezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú

hulladéokra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Környezethasználó köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.

3.4. A lerakó lezárására és rekultivációjára vonatkozó előírások

- 3.4.1.A lerakó depóniáinak rekultivációját (az engedélyezett lerakható hulladékmennyiség elérését követően) az R mellékletben foglaltak szerint kell elvégezni.
- 3.4.2.A lerakó átmeneti záróréteg rendszerének kialakítása során a jogszabályban előírtakat kell figyelembe venni.
- 3.4.3.A Depónia1 platóján az átmeneti záróréteget a 140 mBf behordási magasság elérését követően kell kialakítani, illetve a végleges lezárás a 142 mBf magasságot nem haladhatja meg.
- 3.4.4.A Depónia2 végleges behordási magassága 135 mBf.
- 3.4.5.A kialakításra kerülő rézsű meredeksége az 1:2,5 arányt nem haladhatja meg. Az ennél meredekebb rézsűt rendezni kell.
- 3.4.6.A kialakított rézsűk állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Amennyiben a kialakított rétegek állékonysága nem megfelelő - erózió, megcsúszás észlelése esetén - azok építészeti eszközökkel való stabilizálása szükséges.
- 3.4.7.Az átmeneti felső záróréteg-rendszer kialakításánál gondoskodni kell arról, hogy az aktív gázgyűjtő rendszer folyamatos működtetése biztosított legyen.
- 3.4.8.A lerakó átmeneti felső lezárását úgy kell kialakítani, hogy az átmeneti takaró réteg alkalmas legyen a csapadék befogadására.
- 3.4.9.Az átmeneti felső lezárásnak a biológiai rekultivációhoz elegendő mennyiségű humuszt kell tartalmaznia.
- 3.4.10. A közlekedési utak és a környezet gondozásának alkalmával, hetente meg kell vizsgálni a hulladéktest mechanikai állapotát és az esetleges elváltozások helyreállításáról intézkedni kell.
- 3.4.11. Az átmeneti lezárást követő végleges lezárás a biológiai lebomlás (intenzív gázképződés), illetve a süllyedés, roszakadás befejeződése után kezdődhet. A hulladéktest szintjének süllyedését referenciapont-hálózat kiépítésével és mozgásának megfigyelésével kell ellenőrizni.
- 3.4.12. A depónia végleges felső záróréteg rendszerét a benyújtandó áttekintő értékelés és a monitoring eredmények ismeretében, a hatályos jogszabályok figyelembevételével kell tervezni.
- 3.4.13. Az adott depónia (ütem) átmeneti záróréteg felhelyezését követően legkésőbb 10 év múlva áttekintő értékelést kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatóságnak az átmeneti lezárás ideje alatt összegyűlt valamennyi monitoring adat és megfigyelés felhasználásával, és javaslatot kell tenni a végleges záróréteg kiépítésére vonatkozóan. Amennyiben a lerakó-gáz emisszió vizsgálatok a szervesanyag-tartalom csökkenését, a hulladéktest stabilizációját mutatják, a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság döntése szerint a lerakó végső lezárása 10 évnél korábban is megkezdhető.
- 3.4.14. A végleges kialakítású, kiegyenlítő réteggel ellátott hulladéktestet a fedőréteg elhelyezése előtt megfelelően tömöríteni kell.
- 3.4.15. A rekultivációs munkálatokat, annak megkezdése előtt **8 munkanappal** írásban be kell jelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak.
- 3.4.16. A rekultiváció során kizárólag a lerakók rekultivációjával kapcsolatos tevékenységeket szabályozó jogszabályban meghatározott anyag használható fel. A rekultiváció céljából átvett anyagok eredetét igazoló dokumentumokat Környezethasználónak meg kell őriznie.

- 3.4.17. A Hulladéklerakó környezetében a talajvíz helyzetének és minőségi viszonyainak folyamatos nyomonkövetése érdekében létesített 6 db talajvízfigyelő kutat a rekultiváció során is üzemeltetni kell.
- 3.4.18. A rekultivációs munkálatok befejezését, az azt követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak, melyhez csatolni kell a megvalósulási dokumentációt.
- 3.4.19. A rekultiváció során elvégzett munkálatokról, valamint az utógondozás alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, vizsgálati eredményekről **évente összefoglaló jelentést kell készíteni**, melyet meg kell küldeni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak.
jelentés beadási határideje: a tárgyévet követő év március 1. napja
- 3.4.20. A rekultivált terület gondozását rendszeresen el kell végezni.
- 3.4.21. A biogáz szellőző- és kezelő rendszer folyamatos üzemeltetését biztosítani kell az utógondozási fázisban is.
- 3.4.22. A depóniagáz hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról az utógondozás során is gondoskodni kell.

4. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

- 4.1. Az üzemeltetés során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést megelőzni, vagy a legkisebb mértékűre csökkenteni, illetve meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
- 4.2. A lerakó rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 4.3. A hulladéktest folyamatos tömörítését, takarását biztosítani kell. A tömörítés és a takarás tényét üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 4.4. A lerakó működését és az alkalmazott lerakási technológiát is rögzítő üzemeltetési tervben foglalt intézkedéseket – amelyek a levegőtisztaság védelmet is szolgálják – folyamatosan be kell tartani.
- 4.5. Az üzemeltetés során a lerakási technológia előírásainak betartásával a tárolt anyagok, hulladékok meggyulladását, öngyulladását meg kell akadályozni.
- 4.6. A környezet porterhelésének elkerülése érdekében – amennyiben az időjárási viszonyok indokolják – az üzemi terület locsolását rendszeresen el kell végezni, a locsolás gyakoriságát üzemnaplóban rögzíteni kell, az erről készült dokumentációt a környezetvédelmi hatósági ellenőrzés során be kell mutatni.
- 4.7. A gázkutak, valamint a gázkezelő rendszer folyamatos kiépítését biztosítani kell. A hulladéktest tömörítése, illetve takarása során ügyelni kell arra, hogy a gázkutak ne sérüljenek.
- 4.8. A hulladéktestben keletkező depóniagáz mennyiségének és összetételének vizsgálatát, valamint a meteorológiai adatok gyűjtését havi rendszerességgel el kell végezni. A tárgyévvel vonatkozó vizsgálati eredményeket az éves beszámolóval együtt, kiértékelve szükséges benyújtani a Környezetvédelmi Hatóság részére.
- 4.9. Mindaddig, amíg a keletkező gáz gazdaságosan hasznosítható, gondoskodni kell a depóniagáz felhasználásáról. Ha a hasznosítás nem gazdaságos, akkor gondoskodni kell a gáz biztonságos ártalmatlanításáról (pl. fáklyázással történő elégetéséről).
- 4.10. A lerakóban keletkezett depóniagáz összegyűjtését, kezelését, ellenőrzését, esetleges felhasználását úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezésének és az emberi egészség károsításának veszélye a lehető legkisebb legyen.
- 4.11. Amennyiben a depóniagáz felhasználása, illetve ártalmatlanítása során bejelentés köteles, helyhez kötött légszennyező pontforrás létesül, abban az esetben a pontforrást be kell

jelentetni, egyúttal az egységes környezethasználati engedély módosítását kell kérni a Környezetvédelmi Hatóságtól.

Benyújtási határidő: a pontforrás üzemeltetésének megkezdése előtt.

- 4.12. Az inert hulladék töréséből, osztályozásából származó termék deponálását úgy kell megoldani, hogy diffúz légszennyezést ne okozzon. A depóniák kialakításánál ügyelni kell, hogy azok szélről védve legyenek.
- 4.13. A hulladéktörési tevékenység során olyan műszaki megoldást kell alkalmazni (például víz permetezése, stb.), amely a kezelendő anyag minőségének, fajtájának figyelembe vétele mellett csökkenti, vagy megakadályozza a diffúz kiporzást.
- 4.14. Átmeneti anyagtárolás, rakodás és anyagmozgatás során megfelelő intézkedések megtételével gondoskodni kell arról, hogy a tárolt és mozgatott anyag levegőterhelést ne okozzon.
- 4.15. **A lerakó öngyulladását meg kell akadályozni.**

5. Földtani közeg védelme és kármentesítés szempontjából:

- 5.1. A tervezett Depónia2 létesítéséhez kapcsolódóan a kivitelezési munkákat megelőzően talajmintavételt kell végezni, a csurgalékvíz tározó medence elbontását követően annak helyén. A vizsgálat során minimum 5 db ideiglenes kialakított mintavételi furatot kell létesíteni a terület reprezentatív lefedését figyelembe véve. A talajmintákat furatonként 0,5; 1,0; és 1,5 m-es mélységből kell megvenni. A megvett talajminták vizsgálatát összes alifás szénhidrogének (TPH), policiklikus aromás szénhidrogének (PAH), fémek és félfémek, valamint nitrit, nitrát, ammónia tekintetében kell elvégezni.
- 5.2. *A felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 47. § (3) bekezdése alapján a mintavételezéseket és a minőségvizsgálatokat csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.
- 5.3. Be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatóság részére a talajmintavételekről és a vett minták szennyezőanyag tekintetében elvégzett minőségvizsgálatokról szóló, eredeti, aláírással ellátott mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyvek másolati példányát, valamint egy – a mintavételi pontok helyét EOV koordinátákat is ábrázoló – részletes helyszínrajzot.
Benyújtási határidő: **2026. október 15.** napja.
- 5.4. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során a mindenkor hatályos – jelenleg a PE-06/KTF/33559-5/2021. számú határozattal jóváhagyott – üzemi kárelhárítási terv előírásait be kell tartani.
- 5.5. A telephelyen tervezett bővítésre tekintettel a jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni és azt be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 1. számú mellékletében foglaltak szerint összeállítva.
Benyújtási határidő: a fejlesztési munkálatok befejezésétől számított 2 hónap, de legkésőbb **2026. december 3.**
- 5.6. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. Az építés, illetve az üzemeltetés során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződjön.
- 5.7. A depónia bővítésének kivitelezési munkálatai, illetve a telephelyen folytatott hulladékkezelési tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének romlását, illetve nem eredményezhet a (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.

- 5.8. A földtani közeg védelme érdekében a lerakó szigetelőrétegei épségének, továbbá a csurgalékvizek szállítására és tárolására szolgáló műtárgyak vízzáróságának ellenőrzését rendszeresen (évente) el kell végezni, a karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
- 5.9. A létesítmény területén kialakított térburkolatok állapotát rendszeresen vizsgálni kell és meghibásodása esetén el kell végezni azok javítását. Az elvégzett ellenőrzéseket és az elvégzett javításokat dokumentálni szükséges.
- 5.10. Az építési tevékenység során az új depónia kialakításához, valamint a tereprendezésekhez, a területfeltöltésekhez szennyezett talaj, valamint hulladéknak minősülő anyag használata tilos.
- 5.11. Az építési és telephelyi munkálatok végzéséhez szükséges munkagépek üzemanyaggal való feltöltése, esetleges karbantartása csak vízzáró burkolatú területen, vagy kármentő tálca alkalmazásával végezhető. Amennyiben olaj vagy üzemanyag elfolyás következik be, azt azonnal a megfelelő anyaggal fel kell itatni.
- 5.12. A földtani közeg szennyezettségének észlelése esetén a szükséges környezetvédelmi lépéseket haladéktalanul meg kell tenni, amelyeket a Környezetvédelmi Hatóságnak be kell jelenteni.

6. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) JN/75/01778-6/2026. számú szakvéleményében az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

- 6.1. A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy
- a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve; az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet (felszíni víz és felszín alatti vizek) terhelését a lehető legkisebb mértékűre csökkentsék;
 - takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.
- 6.2. Az üzemeltetésnél a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározott és a vizek jó minőségi és mennyiségi állapotára vonatkozó célkitűzések elérését biztosító követelményeket figyelembe kell venni.
- 6.3. A működése során olyan eljárási rendet kell kialakítani, hogy az előírásoktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.
- 6.4. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolását haladéktalanul meg kell kezdeni, és az eredeti állapotba való visszaállításáról köteles gondoskodni.
- 6.5. Az üzemelés során okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást (műszaki meghibásodás, gondatlan kezelés, baleset, stb.) haladéktalanul be kell jelenteni Vízügyi Hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről. A kárelhárítást a *környezeti károsodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével kell elvégezni az üzemim vízminőségi kárelhárítási terv alapján.
- 6.6. Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményeken bevezetett határértéknek megfelelő, vagy határérték alatti kibocsátások kivételével.
- 6.7. A tevékenység során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a felszíni és felszín alatti víz ne szennyeződhessen. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések*

méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

- 6.8. Kioldódó szennyezőanyagot tartalmazó anyag kültéri, fedetlen és műszaki védelem nélküli helyen történő tárolása - akár ideiglenes jelleggel is - tilos.
- 6.9. A kommunális szennyvizet csak engedéllyel rendelkező leürítő helyre szabad szállítani és minőségének meg kell felelnie a *vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól* szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott küszöbértékeknek.
- 6.10. A lerakó vízlétesítményeit a Gerje/1125 (vízellátó kút), a Gerje/1251 (csurgalékvíz gyűjtő rendszer, csapadékvíz elvezetés, mosók, iszap és olajfogó) és a Gerje/1334 (monitoring rendszer) vksz.-ú vízjogi üzemeltetési engedélyek szerint kell végezni.
- 6.11. Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek összegyűjtéséről és meg kell akadályozni a szennyezett csapadékvizek kijutását a lerakó területéről.
- 6.12. Folyamatosan biztosítani kell, hogy a depónia alsó rétegeiben elhelyezett hulladék ne álljon a csurgalékvízben.
- 6.13. A visszaöntözés hatására nem alakulhat ki a depónián nyílt vízfelszín.
- 6.14. A visszaöntözést úgy kell végezni, hogy szennyezőanyag kimosódást ne okozzon.
- 6.15. Az építési, kivitelezési munkákat, majd az üzemeltetés csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, a felszíni víz, a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen.
- 6.16. A létesítési és üzemeltetés során be kell tartani a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról* szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM rendeletben, valamint a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.
- 6.17. A telephelyen folytatott tevékenységet (szennyező anyagok tárolása, anyagmozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy szennyező anyag talajba, talajvízbe ne kerüljön, illetve csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- 6.18. A vízellátó kút rendszeres és időszakos méréseit a *felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről* szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet alapján kell végezni.
- 6.19. A vízellátó kúton a kitermelt víz mennyiségének mérését biztosítani szükséges a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról* szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet 5.§ (2) bekezdése szerint.
- 6.20. A vízellátó kút és a monitoring kutak védőterületének állagmegóvásáról gondoskodni szükséges.
- 6.21. A telep vízlétesítményeinek folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.
- 6.22. Ha a vízlétesítményekkel kapcsolatban bármiféle változás áll fenn, azt a Vízügyi Hatóságnak 8 napon belül be kell jelenteni.
- 6.23. A csurgalékvíz mennyiségét havonta, minőségét évente kell vizsgálni a következő komponensekre: pH, lúgosság (fenoltaleines), összes lebegő anyag, elektromos vezetőképesség, KOL_k , ammónium, nitrát, nitrit, szulfát, foszfát, klorid, nátrium, kálium, nátrium egyenérték, összes vas, összes mangán, higany, kadmium, összes króm, króm (VI), nikkel, kobalt, ólom, ón, réz, bárium cink, arzén, GC-MS áttekintés, detektált szennyeződés esetén további célvizsgálattal.

- 6.24. A csapadékvíz minőségét évente kell vizsgálni a következőkre: pH, lúgosság (fenoltaleines), összes lebegő anyag és izzítási maradéka, elektromos vezetőképesség, KOI_k , BOI_5 , összes oldott anyag és izzítási maradéka, ammónium, nitrit, nitrát, összes nitrogén, szulfid, szulfát, foszfát, összes foszfor, ANA detergens, SZOE, klorid, nátrium, kálium, nátrium egyenérték, összes vas, összes mangán, higany, kadmium, összes króm, króm (VI), nikkel, kobalt, ólom, ón, réz, cink, arzén, fenolok, TPH, TOC.
- 6.25. A 6 db monitoring kút nyugalmi vízszintjét félévente, minőségét évente kell vizsgálni a következőkre: pH, lúgosság (fenolft.), összes oldott anyag, ammónium, nitrit, nitrát, elektromos vezetőképesség, hidrogénkarbonát, karbonát, klorid, szulfát, szulfid, fluorid, KOI_{ps} , ANA detergens, összes fenol, orto-foszfát, összes foszfor, összes keménység, kalcium, magnézium, nátrium, kálium, réz, cink, kadmium, ólom, vas, mangán, arzén, nikkel, összes króm, higany, TOC, TPH-GC, Coliform szám, Toxicitás (Daphnia teszt, csíranövény teszt)
- 6.26. A mintavételeket és a laborvizsgálatokat kizárólag akkreditált laboratórium/szervezet végezheti.
- 6.27. A lerakó vízháztartását folyamatosan ellenőrizni kell. A szivárgóban összegyűlt víz szintjének ellenőrzésére kialakított monitoring rendszert kell üzemeltetni a csurgalékvizek visszaduzzasztásának megakadályozására. A központi aknában napi 2 alkalommal mérni kell a víz szintjét. Amennyiben a víz szintje meghaladta az előre meghatározott kritikus szintet azonnal el kell indítani a szivattyúzást.
- 6.28. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 7. pontjában felsoroltak valamelyikében bekövetkező változást annak bekövetkezését követő 15 napon belül a 16. § (1) bekezdése szerint be kell jelenteni Vízügyi Hatóságnak.
- 6.29. A depónia vízháztartását nyomon kell követni, melynek ismeretében kell dönteni a visszalocsolások szükségességéről, gyakoriságáról, intenzitásáról.
- 6.30. Az aljzatszigetelő rendszer, HDPE lemez sérülésmentességének megfigyelésére szükséges a különböző, egymást alátámasztó műszaki mérésekkel (pl.: geofizikai monitoring, talajvíz-mintavétel) igazolni az esetleges feltárt sérüléseket a mihamarabbi javítás érdekében.
- 6.31. A szennyezőanyag elhelyezési tevékenységet négyévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentációt az illetékes környezetvédelmi hatóságra be kell nyújtani engedélyezésre. A felülvizsgálati dokumentációnak tartalmaznia kell a jelen szennyező anyag elhelyezési engedélyben foglaltakhoz képest történt változásokat, tényleges állapotokat tükröző adatokat, információkat, valamint az ellenőrző talajvíz mintavételi vizsgálatok eredményeit és azok kiértékelését.
- 6.32. A tevékenység felhagyása esetén a felhagyás szándékát hat hónappal, ezen tervezett időpont előtt be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak.
- 6.33. A környezethasználati monitorozást végző köteles a tárgyévet követő év január 31-ig benyújtani a vizsgálati eredményeket a vízügyi hatóságnak az OKIR (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) FAVI Monitoring információs alrendszerébe, a *felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról* szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3. §-a és e rendelet 7. sz. melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon (FAVI_MIR_KA: monitoring rendszerek műszaki adatai; FAVI_MIR_KM: monitoring rendszerek mintavételi és vizsgálati eredményei).
- 6.34. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőit a „Részletes bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű bejelentőlapon (FAVI_ENG_R adatlapon) kell benyújtani az engedélyköteles tevékenység helye szerint illetékes Vízügyi Hatósághoz.

- 6.35. A tárgyévben a részletes adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást – az anyagforgalomban bekövetkezett 25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben - be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével, illetve éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként.
- 6.36. A kitöltött adatsomagokat az OKIRkapu adatszolgáltató rendszerben, elektronikusan kell a vízügyi hatóságnak megküldeni.
- 6.37. Az OKIRkapu adatszolgáltató rendszer az interneten a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/> linken érhető el. Az OKIR kapuhoz a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével lehet hozzáférni.
- 6.38. A Vízügyi Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a vízilétesítmények megszüntetése, illetve újak létesítése vízjogi engedélyköteles tevékenységnek minősülnek.

7. A monitoringra és adatszolgáltatásra vonatkozó általános előírások:

- 7.1. Környezethasználónak rendszeres és alkalmi jelentéstételi kötelezettsége van, melynek tartalmi követelményeit jelen határozat **A melléklete** tartalmazza. A bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteni.
- 7.2. A monitoring rendszerben a minták vételezése, kiértékelése és a vizsgálatok pontosságának meghatározása csak a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokon alapulhat, az ennek való megfelelést igazolni kell.
- 7.3. Környezethasználó köteles biztosítani a biztonságos és folyamatos hozzáférést a megfigyelési/mérési/mintavételi pontokhoz a Környezetvédelmi Hatóság munkatársai számára.

8. Az eltérő üzemállapotra vonatkozó előírások:

- 8.1. A Környezethasználó a jelen engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot.
- 8.2. Környezethasználónak haladéktalanul értesítenie kell a Környezetvédelmi Hatóság ügyeleti szolgálatát (tel: 30/200-9561) az alábbiak esetén:
- bármely technológia, vagy berendezés működési zavara, meghibásodása, amely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
 - olyan baleset, mely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
 - határérték túllépést okozó, rendkívüli váratlan légszennyezést okozó, rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő (nem megfelelő működés) üzemállapot.
- 8.3. Az esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni.
- 8.4. A fenti bejelentéseket 48 órán belül, írásos formában is be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyben ismertetni kell az esemény okát, a megtett intézkedéseket és azok eredményességét.
- 8.5. A rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat üzemnaplóban kell dokumentálni és a hatósági ellenőrzés alkalmával bemutatni.
- 8.6. Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállításáról vagy karbantartás miatti leállításáról a külön erre a célra rendszeresített naplóban.
- 8.7. Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságot írásban – a rendkívüli eseményektől eltekintve – előre értesíteni az alábbi esetekben:
- a létesítmény tartós, teljes vagy részleges leállása;

- a létesítmény teljes vagy részleges újraindítása leállás után.

9. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek:

A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak **15 napon** belül írásban bejelenteni:

- az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást,
- a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

10. A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

10.1. A tevékenység felhagyása csak a mindenkor hatályos – jelenleg a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Kvt.), illetve a *környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott – előírásoknak megfelelő felülvizsgálat lefolytatása után megszerzett, végleges engedély birtokában történhet. Jelen engedélyben foglaltakkal összefüggő tevékenység(ek) felhagyásához szükséges környezetvédelmi feltételekről a Környezetvédelmi Hatóság előzetes állásfoglalását kell kérni.

10.2. A felülvizsgálati dokumentációnak a fenti jogszabályok előírásain túl kiemelten kell foglalkoznia a tevékenység befejezése után:

- visszamaradt környezeti állapot teljes körű feltárásával;
- a környezet eredeti állapotának visszaállításához szükségesnek ítélt intézkedésekkel;
- a tervezett utóhasznosítással, vagy amennyiben az üzem végleges felszámolására kerül sor:
 - a felhalmozódott hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
 - a leszerelésre került gépek, berendezések újrahasznosítási lehetőségeivel, illetve szétszerelt állapotukban való hasznosításukkal;
 - az elszennyeződött berendezések kezelésével;
 - az épületek bontásából keletkező hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
 - az összes költség elemzésével és pénzügyi fedezetének biztosításával.

10.3. A tevékenység felhagyása után a telephely egészének vagy részének értékesítése csak a felhagyásra vonatkozó engedély véglegessé válása után, a vevő környezetvédelmi követelményekről való tájékoztatása mellett történhet.

IV.

EGYÉB ELŐÍRÁSOK

Jelen engedély a véglegessé válást követően 2036. június 1. napjáig hatályos.

1. Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg

- PE/KTHF/00676-45/2026,
- PE/KTHF/00676-7/2026,
- PE-06/KTF/01195-23/2023,
- PE-06/KTF/01208-16/2022,
- PE-06/KTF/05260-60/2021,
- PE-06/KTF/05260-41/2021,

- PE-06/KTF/05260-13/2021 ügyiratszámú határozatok, mint szerkezetileg önálló határozatok hatályukat veszítik.
2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni és a **teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt 2031. szeptember 30. napjáig** a Környezetvédelmi Hatósághoz be kell nyújtani.
 3. Új egységes környezethasználati engedély csak jelen engedély érvényességének lejártá előtt 6 hónappal a Környezetvédelmi Hatósághoz benyújtott, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elbírálása után szerezhető.
 4. A környezetvédelmi felülvizsgálatot akkor is kell végezni, ha:
 - ezt hatályos jogszabály előírja;
 - a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges;
 - a Környezethasználó tevékenységében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti jelentős változtatást kíván végrehajtani, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének e) pontja szerinti jelentős változás történt;
 - az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;
 - a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli;
 - a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja;
 - az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását;
 - a tevékenység során jelentős szennyeződés következik be.
 5. Amennyiben a jogszabályi és/vagy hatósági előírásokat, illetve az általános és/vagy speciális környezetvédelmi érdekek érvényesülését szolgáló intézkedéseket határidőre nem hajtják végre, vagy Környezethasználó úgy nyilatkozik, hogy nem kíván élni jogosultságával, továbbá az engedélyezéskor fennálló feltételek jelentős megváltozása esetén, a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyt visszavonja.
 6. Az egységes környezethasználati engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

V.

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

1. Amennyiben Környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. §-a alapján
 - korlátozhatja,
 - felfüggesztheti,
 - megtilthatja, vagy
 - az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja; és Környezethasználót határozatban kötelezi 100 000–1 000 000 Ft/nap bírság megfizetésére.

2. Jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi Környezethasználót 500 000–20 000 000 Ft bírság – melynek összege a 26. § (4a) bekezdésében foglaltakra tekintettel ettől eltérhet – megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.
3. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § - 134. §-a alapján az Ákr. 77. §-ában foglalt alkalmazásának van helye.
4. Jelen engedélytől és a hatályos jogszabályoktól eltérően folytatott tevékenység esetén vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, valamint természetvédelmi bírság is kiszabható.
5. Az egységes környezethasználati engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít**.

*

Környezetvédelmi Hatóság megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 1 012 500 Ft, melynek viselésére a Környezethasználó köteles.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál (1016 Budapest Mészáros utca 58/B.) benyújtott, de a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár részére címzett fellebbezéssel lehet élni:

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a fellebbezést.

Elektronikus úton a fellebbezést csak e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: „<https://epapir.gov.hu>”.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a fellebbezés mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A fellebbezési eljárás díja 506 250 Ft, amit a Pest Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. Természetes személyek és –

abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul – a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 1%-a, de legalább 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó Cegléd 0409 hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozóan Engedéllyel rendelkezik.

Környezethasználó 2026. február 26. napján teljes körű (5 éves) környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt nyújtott be (a továbbiakban: Dokumentáció) a Környezetvédelmi Hatóság részére.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése szerinti eljárást a Környezetvédelmi Hatóság 2026. február 26. napján megindította.

A benyújtott kérelem vizsgálatát követően megállapításra került, hogy az nem tartalmazta az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bankszámlakivonat másolatát, banki igazolást az eljárási díj megfizetéséről, vagy a befizetett csekk másolatát. A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/00676-16/2026 ügyiratszámom díjfizetésre szólította fel a Környezethasználót, aki PE/KTHF/00676-28/2026 ügyiratszámom iktatott beadványában igazolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

A Környezetvédelmi Hatóság figyelemmel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésére - a hivatalában és a honlapján, közzétette az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti Cegléd Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) részére.

A Jegyző C/23752-2/2026. számú levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló hirdetmény kifüggesztése megtörtént, illetve a közhírré tétel időpontjáról. A környezetvédelmi hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében megjelölt időponton belül az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

Fentiekre való tekintettel, a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/00676-23/2026 számon értesítette Cegléd Város Önkormányzatát az eljárás megindításáról. A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésében megjelölt időponton belül Cegléd Város Önkormányzata részéről nem érkezett nyilatkozat.

A Környezetvédelmi Hatóság a PE/KTHF/00676-27/2026 ügyiratszámú levelével értesítette az ingatlan tulajdonost és a vezetékjog jogosultat.

*

Jelen ügyben az ügyintézési határidő Kvt. 91. § (3) bekezdése szerint 65 nap.

A Dokumentáció vizsgálatát követően megállapításra került, hogy az hulladékgazdálkodási szempontból nem tartalmazta a hatósági döntéshozatalhoz szükséges összes információt, ezért a Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentáció kiegészítését kérte, PE/KTHF/00676-16/2026, PE/KTHF/00676-33/2026, PE/KTHF/00676-39/2026, PE/KTHF/00676-44/2026, PE/KTHF/00676-49/2026, PE/KTHF/00676-55/2026. PE/KTHF/00676-64/2026 és a PE/KTHF/00676-68/2026 ügyiratszámú végzésében hiánypótlásra szólította fel a Környezethasználót. Környezethasználó a felszólításokban foglaltaknak eleget tett.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint: „(5) Az ügyintézési határidőbe nem számít be b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama”.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben az ügyintézési határidőbe nem számítja bele a PE/KTHF/00676-16/2026, PE/KTHF/00676-33/2026, PE/KTHF/00676-39/2026, PE/KTHF/00676-44/2026, PE/KTHF/00676-49/2026, PE/KTHF/00676-55/2026. PE/KTHF/00676-64/2026 és a PE/KTHF/00676-68/2026 ügyiratszámú végzésekben előírt dokumentumok benyújtási határidejének teljesítését.

*

A Dokumentáció és kiegészítése alapján a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan - a rendelkező részben előírásként rögzítettekén túl - az alábbi megállapításokat, értékeléseket teszi.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentáció levegőtisztaság-védelmi fejezete a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben előírt tartalmi követelményeknek eleget tesz. A beadványban foglalt adatok alapján a tervezett tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból megfelel a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] előírásainak.

A Dokumentációban részletesen bemutatásra kerül a tevékenység, valamint annak hatása a környezet levegőminőségi állapotára.

A tevékenység végzése során a munkagépek és szállítójárművek üzemeltetéséből adódó levegőterheléssel, valamint a hulladék deponálásából és bomlásából származó diffúz levegőterheléssel kell számolni. Bejelentés köteles légszennyező pontforrás a telephelyen nem üzemel.

A lerakóban egyszerre három szállítójármű, egy kompaktor és egy dózer tartózkodhat. Így a lerakással történő ártalmatlanítás során 3 szállítójármű és 2 munkagép mozgásával kell számolni.

A kiporzás csökkentése érdekében a hulladéktest felületére az összegyűjtött csurgalékvíz visszalocsolásra kerül.

Az inert hulladék törése esetén 1 db törőgép és 1 db rakodógép áll üzembe. Az inert hulladék éves fogadható mennyisége 40 000 t. Ennek kis része igényel törést/rostálást, más része törés nélkül is használható. A törő-rosta kapacitása 40 t/h, ennek megfelelően évente maximum 10 napon keresztül, napi 6 üzemórával számolnak a dokumentációban a törés és rostálás tekintetében.

A hulladéklerakó telep a Tápiószentmárton – Cegléd 3116 jelű összekötő út (Külső Kátai út) 16 km szelvényében leágazó 0394 hrsz-ú aszfaltozott üzemi útról közelíthető meg. Jelenlegi állapotban a hulladékkezelő és lerakó telephez 70 db jármű forgalma kapcsolódik naponta.

A Dokumentációban bemutatott számítások alapján a lerakó üzemeltetésének hatására a légszennyezettség várhatóan nem fogja a vonatkozó határértékeket meghaladni.

A hulladéktesten korábban kiépített gázkutak mintázását a BLOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft. Vizsgálólaboratóriuma (akkrediciós száma: NAH-1-1227/2024) végzi. 2024. évben a gázkutak mérése előírászerűen megtörtént, az augusztusi tüzeset során azonban a tűz takarása miatt a kutak is takarásra kerültek, így a szeptemberi mérést a mérőszervezet már nem tudta elvégezni. A kutak metántartalma egész évben 60% közötti értéket mutatott.

A benyújtott szakmai jelentésben foglaltak alapján megállapítottam, hogy a hulladéktesten 6 új gázkút került kialakításra, amelyek külön gyűjtővezetéken keresztül közös gyűjtőegységhez csatlakoznak. A kutankénti elzárással és mintavételi lehetőséggel ellátott gyűjtődoboz alkalmas arra, hogy az egyes kutakból érkező gáz összetétele rendszeresen, egymástól elkülönítetten ellenőrizhető legyen.

A gyűjtődoboztól a gáz a víztelenítő tartályhoz jut. A víztelenítő a gázvezetékekben keletkező vagy összegyűlő kondenzátum kezelését szolgálja, ezáltal hozzájárul a vezetékek üzembiztonságához és a gázáramlás fenntartásához. A víztelenítóből kilépő, erre a célra gyártott kompenzátorcső mobil fáklya későbbi csatlakoztatását teszi lehetővé.

A felülvizsgálattal érintett időszak alatt a telephelyen tüzeset tizenöt alkalommal történt. Környezethasználó a tüzesetekkel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének minden alkalommal eleget tett. Környezethasználó nyilatkozata alapján a tüzeseteket vélhetően minden esetben öngyulladás okozta. Az öngyulladás megakadályozására a rendelkező részben a Környezetvédelmi Hatóság előírást tett.

A Dokumentációban foglaltak alapján a további üzemeltetés a rendelkező részben foglalt előírások betartásával levegőtisztaság-védelmi szempontból nem kifogásolható.

A Környezetvédelmi Hatóság a levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásait és megállapításait a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a *hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglaltak alapján adta meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A vizsgált telephely Cegléd közigazgatási területén, annak külterületén az északi-nyugati részén található. A telephely besorolása Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2022. (IX.29.) Kkt.

rendeletével jóváhagyott Helyi építési szabályzat alapján" K-Hull – *Különleges terület, hulladéklerakó telep*".

A telephelyen hulladékgazdálkodási (hulladéklerakás és kezelés) tevékenységet folytatnak.

A telephely hétköznapi 6:00-16:00 között van nyitva.

A telephely környezete:

- Keleti irány: A tevékenység helyétől nyugatra Má – Általános mezőgazdasági és területek találhatók.
- Déli irány: A tevékenység helyétől nyugatra Má – Általános mezőgazdasági területek
- Északi irány: A tevékenység helyétől északra szintén K-Hull – Különleges terület, hulladéklerakó telep, azon túl Má – Általános mezőgazdasági és területek találhatók.
- Nyugati irány: A tevékenység helyétől nyugatra Má – Általános mezőgazdasági és területek találhatók.

A szomszédos ingatlanok Má-általános mezőgazdasági terület besorolásúak. A 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet területfelhasználási egységek tagozódásáról szóló 34. § szerinti mezőgazdasági területek a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet] 1. számú mellékletében nem szerepelnek, mint zajtól védendő területek és a gazdasági besorolású területek között sem kerültek rögzítésre, így zajkibocsátási határérték nem vonatkozik rájuk.

A telephely zajforrásai:

Tevékenység zajforrásai	Működési helye	Zajkibocsátás jellege	Üzemelési idő
Kompaktor	Depónia	állandó	Nappal 8 óra, éjjeli időszakban nem működik
Hulladék leürítés, dózer, törő	Inert tárolótér	változó	évente 10 alkalom Nappal 6 óra éjjeli időszakban nem működik

A tevékenységhez használt zajforrások: a lerakáshoz és a tömörítéshez használt kompaktor, illetve a hulladékszállítást végző tehergépjárművek.

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési határértékek biztonsággal teljesülnek a védendő lakóingatlanok irányába.

A lerakó közvetlen hatásterületén belül zaj ellen védendő épület nem található. Közvetett hatásterülete nem értelmezhető, mivel a szállításból eredő tehergépjármű-forgalom elhanyagolható mértékű.

A tevékenység zajterhelése a kijelölt zajterhelési pontokon az alapzajtól függetlenül nem határozható meg, a hatásterülete zaj szempontból **védendő ingatlant nem érint**. A Dokumentáció alapján a legközelebbi lakóterület közelében a telephely zajterhelését érzékelni nem lehet. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet szerinti **zajterhelési határértékek biztonsággal teljesülnek**.

Fentiek alapján zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírás megtétele jelenleg nem indokolt.

A Környezetvédelmi Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontú megállapításait a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, valamint a *zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet figyelembevételével tette.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

Tárgyi ingatlan országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet és a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érint. Továbbá az ingatlan az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről* szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része és az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: 2003. évi XXVI. törvény) lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét nem érinti.

A Környezetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontú megállapításait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet és a 2003. évi XXVI. törvény figyelembevételével tette.

Földtani közeg védelme és kármentesítés szempontjából:

Környezethasználó a Cegléd 0409 hrsz. alatti telephelyén hulladéklerakó létesítményt üzemeltet, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosítását, kezelését végzi.

A Környezethasználó a tárgyi telephelyen a Depónia2 összes kapacitását 832 596 m³-ről 1 057 125 m³-re kívánja bővíteni, amely összesen 224 529 m³ (269 435 tonna) kapacitásbővítést jelent. Az új lerakórészt a meglévő depónia keleti oldala mentén tervezik kialakítani, amely terepkiegyenlítéssel és szorítótöltések kialakításával két ütemben, öt kazettával létesül. A Depónia2 létesítéséhez kapcsolódóan a jelenleg üzemelő csurgalékvíz tározó medence áthelyezése szükséges. Az új csurgalékvíz-tározó medencét a telephely északkeleti sarkában tervezik vízzáró módon kialakítani, melynek hasznos térfogata 7 000 m³.

A tárgyi telephelyen a Depónia2 megépítését követően a tevékenységben változás nem várható.

A tárgyi telephelyet közvetlenül minden irányból mezőgazdasági területek határolják. A geológiai és hidrogeológiai adatok alapján a vizsgált telephely területén a talajvíz nyugalmi szintje a felszín alatt 4,0 - 8,0 m között változik. A monitoring kutakban mért vízszint adatok szerint a talajvízszint 3,5 - 6,5 m között helyezkedik el.

A meglévő depónia kialakítása és üzemeltetése a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően biztosított. Az új depóniatér, illetve az új csurgalékvíz tározó medence műszaki védelmét a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglaltaknak megfelelően, illetve a jelen engedélyben előírt környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási követelményeknek, műszaki előírásoknak megfelelően kell kialakítani a földtani közeg védelmének biztosítása érdekében.

Az építési-kivitelezési munkálatok alatt végzett földmunkák során kitermelt tiszta, szennyezetlen talaj a munkaterületen belül felhasználható, azonban a bontási munkálatokból származó szennyezett anyagok, illetve szennyezett talaj az új depónia építéséhez nem használható fel.

A Környezetvédelmi Hatóság megvizsgálta a PE/KTHF/00676-7/2026. számú módosító határozatban a földtani közeg védelme szempontból előírt kötelezettség teljesülését, a csurgalékvíz tározó medence áthelyezésével és a Depónia2 bővítésével összefüggésben. A fenti hivatkozott számú határozat III. fejezet 5.4-5.6. pontjaiban a Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen tervezett Depónia2 bővítéséhez kapcsolódóan a kivitelezési munkálatokat megelőzően talajmintavétel előírása mellett döntött a csurgalékvíz tározó medence elbontását követően annak helyén.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt áttanulmányozta és megállapította, hogy az nem tartalmaz a földtani közeg védelme érdekében tett előírások teljesítésére, illetve nem teljesítésére vonatkozóan információt, valamint laboratóriumi vizsgálati eredményeket sem, ezért a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTF/00676-49/2026 számú végzésében nyilatkozattételre szólította fel a Környezethasználót.

A Környezethasználó 2026. július 9. napon megküldött nyilatkozata szerint, valamint a nyilatkozatához csatolt, a hulladéklerakó építési-kivitelezési munkálatainak időbeli ütemterve alapján megállapítható, hogy a földtani közeg aktuális állapotának feltárására szolgáló akkreditált talajmintavétel és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése a meglévő csurgalékvíz tározó medence üzemén kívül helyezése és a csurgalékvíz átfajtása után, a meglévő műtárgy elbontását követően kivitelezhető. A nyilatkozatban foglaltak szerint, illetve a csatolt ütemterv alapján a talajmintavételezés, valamint a laboratóriumi vizsgálatok elvégzése 2026. augusztus-szeptember hónapban tervezett.

A hulladéklerakó tervezett bővítése érinti az elbontani tervezett csurgalékvíz tározó medence területét, ezért a bővítéssel érintett területrészen talajmintavétellel alátámasztott környezeti állapotfelmérés elvégzését a Környezetvédelmi Hatóság továbbra is indokoltnak tartja. A vizsgálat célja a földtani közeg esetleges szennyezettségének kizárása, illetve a terület további környezetvédelmi szempontból megfelelő hasznosításának az igazolása.

Fentiekre tekintettel a **Környezetvédelmi Hatóság** a környezetvédelmi követelmények teljesülése érdekében **a korábban előírt talajmintavételre és laboratóriumi vizsgálatokra vonatkozó kötelezettségeket ismételten előírta Környezethasználó részére.** A talajmintavételt és a vizsgálatokat akkreditált szervezettel kell elvégeztetni.

Tárgyi eljárás alatt Környezethasználó a fenti határidők teljesítését illetően nem nyilatkozott, a talajvizsgálatokra vonatkozó mintavételi és laboratóriumi dokumentumokat nem nyújtotta be a Környezetvédelmi Hatósághoz, ezért a Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező rész szerint a hiányzó dokumentumok benyújtási határidejét 2026. október 15. napjára határozta meg.

A tervezett beruházással kapcsolatosan az építési tevékenységhez használt munkagépek és berendezések meghibásodása, vagy helytelen használata, illetve balesete eredményezhet a környezetet veszélyeztető olyan eseményt, amelynek következtében a veszélyes anyagok (üzemanyag, kenőanyagok, motorolaj stb.) a földtani közegbe kerülhetnek. Ezen veszélyes anyagok utánpótlódásának megszüntetéséről gondoskodni kell, továbbá meg kell akadályozni, hogy a szennyező anyag a földtani közegbe kerüljön. A talajra kijutó szennyező anyagok összegyűjtésekor keletkező olajos felitató anyagokat (homok, fűrészpor, föld), valamint a szennyezett talajt veszélyes hulladékként kell kezelni, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően arra jogosultsággal rendelkező szervezetnek kell ártalmatlanításra átadni. Az építési munkálatok során esetlegesen fellépő olajelfolyások megfelelő állapotú és karbantartott munkagépek és tehergépjárművek használatával minimalizálható, a haváriás esetekre történő felkészülés a kárelhárítás általános eszközállományának készenlétben tartásával megoldható.

Tárgyi telephely PE-06/KTF/33559-5/2021. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

Tárgyi hulladéklerakó bővítési munkálatainak befejezése a csatolt ütemterv szerint várhatóan 2026. decemberben várható.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja a Környezethasználó figyelmét, hogy a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az üzemi kárelhárítási tervet - az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében időközben bekövetkezett változások bejelentési kötelezettségétől függetlenül - 5 évenként felül kell vizsgálni. A tárgyi telephelyre vonatkozóan jóváhagyott tervdokumentáció felülvizsgálata 2026. decemberben esedékes.

A lerakón tervezett módosítások, illetve a bővítési munkálatok befejezését követően a jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatóság részére jóváhagyásra a rendelkező részben foglaltak szerint.

A tárgyi területen tüzesetből adódó havária esemény a 2023. évben öt alkalommal, a 2024. évben egy alkalommal történt. Egyéb – a földtani közeget érintő – káresemény az elmúlt időszakban nem történt.

A tárgyi telephely területe a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása szerint kármentesítéssel nem érintett.

A tervezett hulladéklerakó kockázatmentes kialakítása a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, a megfelelő műszaki védelem kiépítésével biztosítható. A földtani közeg szennyeződése a hulladéklerakó bővítési munkálatai során nem valószínűsíthető. A tárgyi területen folytatott hulladékkezelési tevékenység során, a technológiai fegyelem maximális betartása esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. számú mellékletben foglalt követelményeket és szempontokat is megvizsgálva megállapítható, hogy földtani közegre gyakorolt jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető.

Környezethasználó tevékenységének folytatásával kapcsolatban kizáró ok földtani közeg védelmi és kármentesítés szempontból nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság földtani közeg védelme és kármentesítés szempontjából előírásait és megállapításait a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3), 7. § és 9. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján tette.

Adatszolgáltatás:

Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK Tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: (E)-PRTR rendelet) alapján minden egyes olyan üzemnek alapbejelentést, továbbá éves jelentést kell tennie az (E)-PRTR rendelet II. mellékletben szereplő szennyezőanyagok tekintetében a hatóság felé, amely egy vagy több, az I. mellékletben meghatározott tevékenységet végez. Ezeket a kötelezettségeket a szakrendszeri adatszolgáltatásokon keresztül teszik meg. A szakrendszeri adatszolgáltatásokban nem jelentett üzemi alapadatok bekéréséhez egyoldalas adatlapból álló adatszolgáltatás kerül bevezetésre 'Alapadatok az (E)-PRTR adatgyűjtéshez' néven. Az (E)-PRTR-A adatlapot évente, a PRTR köteles tevékenységet folytató üzemeknek kell beküldeniük ÁNYK-val kitöltve, az Ügyfélapunk keresztül.

Fentiek az Engedély **A mellékletében** kerültek rögzítésre.

A Környezetvédelmi Hatóság a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet alapján vizsgált szakkérdésekre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi.

Népegészségügyi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 3. pontjában megjelölt, „A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészség károsítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően.” szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Pest Vármegyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálytól (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály). A Népegészségügyi Osztály PE-03/NEO/01564-2/2026. számú levelében megadta tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal a döntése kialakításánál figyelembe vett.

A **Népegészségügyi Osztály** PE-03/NEO/01564-2/2026. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A VERTIKAL Group Nyrt. benyújtotta elfogadásra 2700 Cegléd, 0409. hrsz. alatti telephelyen folytatott hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati tervdokumentációt.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú melléklete 3. pontjában megjelölt szakkérdések tekintetében megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentáció eleget tesz a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletnek, valamint az egyéb hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek.

Közegészségügyi szempontból a dokumentációban foglaltak szerinti tevékenység folytatása ellen kifogást nem emelek.

Jelen ügyben hatósági jogkörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10.§ (1) bekezdése, hatáskörömet a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A § alapján a 3. számú melléklet I. táblázatának 3. pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. § (1) bekezdése, illetékességemet a Rendelet 5. §-a alapján a 2. számú melléklet 1. pontja állapítja meg.”

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/00676-25/2026 számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 8. melléklet 2. és 3. pontjában megjelölt szakkérdések – a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e,

vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, illetve a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e – tekintetében szakvéleményt kért a Vízügyi Hatóságtól.

A Vízügyi Hatóság JN/75/01778-6/2026. számon adott állásfoglalása:

Környezethasználó többször módosított PE-06/KTF/05260-13/2021 számú egységes környezethasználati engedély alapján üzemelteti a lerakót (2023. június 9-től), mely 2036. június 1-ig hatályos. Az említett engedély V. Egyéb előírások 3. pontja szerint az engedélyt ötévente felülvizsgálni szükséges.

A lerakó Pest vármegye dél-keleti részén, Cegléd külterületén, a 0409 hrsz.-on, az M4-es autópályától Északra a város központjától Észak-nyugati irányban helyezkedik el.

A lerakó medence terep kiegyenlítéssel és szorító töltések kialakításával létesült. Hasznos térfogata 955.804 m^3 összes alapterülete 55.900 m^2 , jelenleg művelt, szűkülő felülete kb. 16.000 m^2 . A lerakó eredetileg 3 ütemre bontva létesült, így a lerakás megkezdésével a még üres részmedencéből csurgalékvíz nem keletkezett. A depónia műszaki védelme megfelelő (HDPE fólia, geotextília).

A tervezett új lerakó a meglévő depónia keleti oldala mentén kerül kialakításra. A lerakó terepkiegyenlítéssel és szorító töltések kialakításával létesül, két ütemben, öt kazettával. Az új, depónia alapterülete koronaélen belül összesen 57.355 m^2 . Teljes kapacitása $1.057.125 \text{ m}^3$.

Az új depóniatér szintén műszaki védelemmel létesül.

Csurgalékvíz elvezető rendszer

A depóniára hulló és ott keletkező csapadék- és csurgalékvizek gyűjtésére és elvezetésére a lerakó aljzatának kavicsszivárgó rétegébe perforált csövek kerültek beépítésre, melyek gravitációsan vezetik a csurgalékvizet egy átemelő aknába, ahonnan szivattyú emeli át a csurgalékvíz gyűjtő medencébe (HDPE fóliával bélelt 5000 m^3 -es medence).

A csurgalékvíz tároló medencéből a csurgalékvizet a szigetelt hulladékdepóniára visszavezetik és ott elszikkasztják. A csurgalékvíz víz visszaforgatása az öntözővíz kivételi művön és nyomócsövön keresztül történik felületi öntözési technológiával.

A tervezett bővítés során a meglévő csurgalékvíz medencét megszüntetik és egy újat létesítenek.

Csapadékvíz gyűjtő rendszer

A telep műszaki védelemmel ellátott területén kívüli felületek és a létesítmény szerviz útjának csapadékvizeit burkolt, földmedrű árokba vezetik. Az árok által szállított csapadékvíz a meglévő depónia nyugati oldalánál kialakított záportározóba jut, ahonnan átemelő aknán és nyomócsövön keresztül a terület déli oldalán lévő csapadékvíz elvezető árokba kerül bevezetésre.

A fejlesztések során a meglévő záportározó felszámolásra kerül, majd egy új csapadékvíz szikkasztó árokrendszer létesül.

Vízellátás

A telep vízellátását a K-398 kataszteri számú, mélyfúrású kút adja. A kút a szociális helyiségek, a locsolás, a kerékmosó, és a tűzivíz medence vízpótlására szolgáló vizet biztosítja.

Kommunális szennyvízgyűjtés

A kommunális szennyvíz gyűjtésére az üzemviteli és szociális épület mellett elhelyezett 2 db 10,8 m³-es és a gépműhely és kompaktor színpad melletti 1 db 5,4 m³-es zárt vasbeton szennyvízgyűjtő akna szolgál. A kommunális szennyvizet szükség szerinti gyakorisággal szippantással ürítik és tengelyen szállítják be a ceglédi szennyvíztisztító telepre.

Tűzivíz tározó

A tűzoltáshoz szükséges oltóvíz biztosítására egy földmedrű, megtámasztó töltésekkel a terepszint fölé emelt, HDPE szigetelésű, 150 m³ hasznos térfogatú tűzivíz tározó létesült. Az új depónia2 megépítésével új tűzivíz tározó medence is kialakításra kerül – a meglévő meghagyása mellett – a tervezett depónia2 DK-i sarkán.

Gépjármű és konténermosó

A 380 m² területű, műanyag panelekkel határolt, a környező burkolatokkal szintben csatlakozó betonozott mosóban emelkedő vasbeton rámpa került kialakításra a járművek alvázának mosásához. A mosóban csurgalékvíz elvezető akna került kiépítésre, mely a telepi csurgalékvíz rendszerbe kötött. A gépjármű és konténer mosó mosóvizét gravitációsan vezetik a SEPURATOR 90 típusú iszap és olajfogó műtárgyba. A mosó soha nem üzemelt.

Kerékmosó

A telep területét elhagyó szállítójárművek gumibroncsának fertőtlenítése céljából és a telepi, valamint közúti burkolatok védelme érdekében kerékmosó műtárgy került telepítésre. A műtárgy Moby Dick Dragon típusú, szórófejes műtárgy, 4 m³-es gyűjtő és ülepítő tartállyal felszerelve. A mosóvíz túlfolyón keresztül kerül a SEPURATOR 90 típusú iszap és olajfogó műtárgyba.

Üzemanyag konténer

A tárolótartály 1 db 10 m³-es föld feletti, fekvőhengeres, szimplafalú szénacél tárolótartály. A töltőállomás egy acél konténerben került elhelyezésre. A konténer a tárolható gázolaj teljes mennyiségét (100%) képes befogadni. A tankoló tér beton tálcája kármentő módon, olaj és vízzáró burkolattal a térburkolathoz kapcsolódva, készült. Az esetlegesen olajjal szennyeződő esővizet a tálcából gravitációsan vezetik a SEPURATOR 90 típusú iszap és olajfogó műtárgyba.

Szennyező anyag elhelyezés

A hulladékkezelési tevékenység során, a hulladéklerakón a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelt 1. számú melléklete szerinti K1 és K2 minősítésű szennyező anyag (nitrit, nitrát, foszfát, ammónia, szulfát, toxikusfém, szénhidrogén származék) elhelyezése történik talajon, talajvízbe szennyezőanyag nem kerül sem közvetve, sem közvetlenül bevezetésre.

A szennyező anyag elhelyezésével érintett terület a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet alapján 2. érzékeny területi kategóriába tartozik.

A települési szilárd hulladéklerakó felszín alatti vizekre és földtani közegre gyakorolt hatásának ellenőrzésére monitoring hálózat szolgál. A felszín alatti víz állapotának nyomon követésére 6 db talajvíz megfigyelő kút áll rendelkezésre (Gerje/1134).

A dokumentáció tartalmazza a kutak 2025 évi vizsgálati eredményeit. Az M3, M4, és M6 kutakban a nitrát meghaladta az 50 mg/l-t, ami a környező mezőgazdasági területek műtrágyázásából származhat. A TPH az M2 kútban megemelkedett értéket mutatott, ez azonban a mintavételnél használt szivattyú szennyezettségéből származhatott. A megismételt vizsgálat határérték feletti TPH-t nem mutatott. A mintázott egyéb komponensek eredményei nem haladták meg a földtani közeg és a felszín alatti víz

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet „B” határértékeit.

Szakhatósági eljárásomban - a benyújtott kérelem és mellékletei alapján - megállapítottam, hogy a regionális hulladéklerakóra vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítása vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem kifogásolható, hatáskörömbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes.

A tevékenység vízbázis védőterületére és védőidomára, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A tervezett tevékenység nem akadályozza a vízgyűjtő gazdálkodási tervben rögzített célkitűzések megvalósulását.

A szakvéleményt megalapozó jogszabályhelyek:

- 1995. évi LVII. Tv. a vízgazdálkodásról
- 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről
- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről.
- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
- a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2-3. pontja
- vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) pontja.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/00676-26/2026, PE/KTHF/00676-42/2026, PE/KTHF/00676-48/2026, PE/KTHF/00676-62/2026 és PE/KTHF/00676-70/2026 ügyiratszámokon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. sorában megjelölt szakkérdés tekintetében – figyelemmel az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-ában, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 22. sorában foglaltakra szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Hulladékgazdálkodási Hatóságtól. A Hulladékgazdálkodási Hatóság PE/KTHF/01727-13/2026. számon adta meg szakvéleményét, melyet a Környezetvédelmi Hatóság a döntéshozatal során figyelembe vett.

A **Hulladékgazdálkodási Hatóság** PE/KTHF/01727-13/2026. számú szakvéleményében a rendelkező részben tett előírásokat az alábbiakkal indokolta, valamint az alábbiakat állapította meg:

A Hulladékgazdálkodási Hatóság által az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 22. pontja alapján tárgyi ügy kapcsán a hulladékgazdálkodási szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdések az alábbiak:

- Hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelés.
- A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, valamint a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése.
- A képződő hulladék elhelyezésére, előkezelésére, a kezelés megfelelőségére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások vizsgálata.

- Szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel a technológiából eredő környezetterhelési és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok.
- Az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések bemutatása.

A megkereséshez csatolt Dokumentáció áttanulmányozása során a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az nem tartalmazta maradéktalanul a szakkérdés ügyében adott állásfoglalás kialakításához szükséges adatokat és dokumentumokat, ezért a PE/KTHF/1727-4/2026; a PE/KTHF/1727-6/2026; a PE/KTHF/1727-9/2026 és a PE/KTHF/1727-11/2026 számú, 2026. május 18.; 2026. június 9.; 2026. július 21. és 2026. augusztus 13. napján kiadmányozott küldeményeiben tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot nyilatkozattétel szükségességéről.

Környezethasználó a 2026. szeptember 10. napján érkezett beadványában teljesítette maradéktalanul nyilatkozattételi kötelezettségét.

A Hulladéklerakó létesítményeinek műszaki kialakítása, továbbá a lerakó szigetelése, üzemeltetése megfelel a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.], valamint a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet B3 alkategóriájú hulladéklerakókra vonatkozó előírásainak.

A kérelem alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a fenti előírások betartása mellett Környezethasználó tevékenységével a környezetet továbbra sem veszélyezteti, a Ht. 4. §-ával és 6. §-ával összhangban van.

Környezethasználó tárgyi telephelyre vonatkozó hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát átvizsgálva a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az megfelel az *egyres hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] 21. § (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, amelyre tekintettel a 21. § (4) bekezdés alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladéktároló hellyel kapcsolatos előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján tette meg.

Továbbá megállapítható, hogy a Hulladéklerakóra vonatkozóan Környezethasználó benyújtotta a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő üzemeltetési tervet.

A Hulladéklerakón átvehető és kezelhető, továbbá a hasznosítható nem veszélyes hulladékok típusainak meghatározása a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. számú melléklete szerint történt.

A gyűjthető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok egyidejűleg gyűjthető mennyiségének meghatározása a Dokumentációban foglaltak, valamint a benyújtott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatban foglaltak figyelembevételével történt.

A rekultivációs rétegrend meghatározása a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. számú mellékletének 1.2.1., illetve 1.2.2. pontjaiban előírtak figyelembevételével történt.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15. § (6) bekezdése mérlegelési lehetőséget ad a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak a 30 évnél rövidebb idejű utógondozási időszak megállapítására, de

tekintettel a depóniákba lerakott hulladékok mennyiségére, valamint arra, hogy az egyes depóniák lezárása közvetlenül azok bezárását követően fog megvalósulni, az utógondozási fázis időtartamáról Hulladékgazdálkodási Hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Dokumentáció és kiegészítései alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az abban foglaltak a rendelkező részben foglalt előírásokkal megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Környezethasználó tevékenységének végzésével kapcsolatban kizáró ok hulladékgazdálkodási szempontból nem áll fenn.

A tevékenység során a későbbi jogszabályváltozások figyelembevételével, a hatályos rendelkezések betartása szükséges.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazására vonatkozó kötelezettség szabályait a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 9. § (4) bekezdése, valamint a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet tartalmazza.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 26b. pontja szerint:

„hulladékgazdálkodási intézményi résztvevő tevékenység: az a kötelező jelleggel igénybe veendő hulladékgazdálkodási résztvevő tevékenység, amely magában foglalja az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevő tevékenység körébe nem tartozó települési hulladékának, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékek hulladékának és a kötelező visszaváltási díjas rendszerbe tartozó termékeknek és e termékekből származó hulladéknak az átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását, ideértve az ezek által érintett hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását és üzemeltetését, továbbá az ilyen hulladékokra létrehozott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek 53/A. § (4) bekezdésében meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezeti feladatainak ellátását, valamint a kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetését;

A Ht. 2. § (1) bekezdés 26c. pontja szerint:

„hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevő tevékenység: az a kötelező jelleggel igénybe veendő hulladékgazdálkodási résztvevő tevékenység, amely magában foglalja az ingatlanhasználó települési vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékának – ide nem értve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékát –, valamint a természetes személy ingatlanhasználó lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékának átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását, ideértve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevő tevékenységgel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását és üzemeltetését;”

A Ht. 31. § (1) bekezdése szerint:

„A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.”

A Ht. 31. § (2) bekezdése szerint:

„A hulladékbirtokos

a) – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevő tevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvevő tevékenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás,

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás útján gondoskodik.”

A Ht. 31. § (4) bekezdése szerint:

„A hulladékbirtokos által a (2) bekezdés a) pontja szerint átadott hulladék az átvétellel az állam, vagy az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az állam a koncesszornak átengedte, a koncessziós társaság tulajdonába kerül. Az állam tulajdonába kerülő hulladék tekintetében a tulajdonosi jogokat az állam által a 32/A. § (4e) bekezdésében foglalt feladatok ellátására létrehozott koordináló szerv gyakorolja.”

A Ht. 53/A. § (7) bekezdése szerint:

„A 31. § (2) bekezdés a) pontjába tartozó hulladékkal kapcsolatos, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó tevékenység az állami hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó koncessziós szerződés hatálybalépését követően kizárólag az ilyen hulladékgazdálkodási koncessziós jogosultsággal rendelkező koncesszor, illetve koncessziós társaság, valamint a koncesszori alvállalkozó, vagy – ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – más alvállalkozó által végezhető.”

A Ht. 53/I. § (3) bekezdése szerint:

„A koncessziós társaság a koncessziós szerződés tárgyát képező hulladékgazdálkodási résztvétekenységeket a hulladékgazdálkodási engedélyében foglaltak alapján, vagy koncesszori alvállalkozó, vagy – ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – más alvállalkozó bevonásával látja el.”

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási intézményi résztvétekenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenység körébe tartozó hulladékokkal kapcsolatban a rendelkező részben foglalt előírásokat tette.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság **felhívja a figyelmet, hogy amennyiben Környezethasználó a tevékenységét koncesszori alvállalkozóként is végezni kívánja, úgy a hulladékgazdálkodási hatóság által vezetett koncesszori alvállalkozói nyilvántartás tartalmával és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 55/2023. (II. 27.) Korm. rendelet szerint kérelmeznie kell a nyilvántartásba vételét a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál.**

Szakkérdésben tett állásfoglalás az alábbi jogszabályokon alapul:

Tárgyi felülvizsgálati eljárás során – figyelemmel az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-ban valamint az 1. melléklet 9. táblázat 22. pontjában foglaltakra – a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. pontjában megjelölt szakkérdés vizsgálatát végezte a Hulladékgazdálkodási Hatóság.

Az üzemeltetési tervvel kapcsolatos előírás a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 9. § (2) bekezdésén alapul.

A lerakott hulladéokra vonatkozó átvételi követelményeket a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 10. §-a és 2. számú melléklete tartalmazza.

A hulladékból előállított építőanyagokkal kapcsolatos előírásokat a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet tartalmazza.

A keletkező hulladékoknak a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti besorolására vonatkozó kötelezettséget a Ht. 63. § (1) bekezdése írja elő.

A hulladék gyűjtőhelyek kialakításának és üzemeltetésének szabályait 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

A környezetvédelmi biztosítás, valamint a céltartalék képzésére vonatkozó előírás feltüntetése a *pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletben, valamint a Ht. 70. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak alapján történt.

A nem veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző gyűjtésének időbeli korlátozására vonatkozó előírás a Ht. 58. § (3) bekezdésén alapul.

A hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatos dokumentumok rendelkezésre állását a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 9. §-ában foglaltak alapján írta elő.

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség szabályait a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. §-a, 10. §-a, 14-16. §-a tartalmazza.

A Ht. 4. §-a értelmében:

„Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.”

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

*

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során figyelembe vette a kérelem alapjául szolgáló Dokumentációt, annak kiegészítéseit és hiánypótlásokat, valamint a szakvéleményeket.

Összességében megállapítható, hogy a telephely üzemszerű működése nem okoz környezetkárosítást, üzemelése nem jár olyan mértékű környezeti kockázattal, mely a környező területek állapotát károsan befolyásolja.

A környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének ütemezését a létesítmény műszaki jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének a környezet jelenlegi és célállapotának, és az előírt intézkedések előnyeinek figyelembevételével határozta meg a Környezetvédelmi Hatóság.

A határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával hosszútávon biztosítható a környezeti elemek védelme.

A Dokumentációban nem került - megjelölve, elkülönítve - ismertetésre olyan adat, amely minősített adat, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Környezetvédelmi Hatóság a fentiek, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése, 20/A. § (4) bekezdése és 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján - Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az engedély érvényességi idejének megállapítása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/00676-17/2026 számon tájékoztatta az ügyfeleket arról, hogy tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, ezért az Ákr. 51. §-ában foglaltak alapján a fenti számú tájékoztatásban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

A tevékenység környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket és követelményeket a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt., valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében írta elő.

A Környezetvédelmi Hatóság döntésének meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi) jogszabályok előírásait.

Tájékoztatom, hogy Környezethasználónak a Kvt. 96/B. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díjat kell fizetni minden tárgyévi február 28-ig.

A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Felhívom a figyelmet, hogy az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Környezetvédelmi Hatóság jelen engedély V. fejezetében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Az egységes környezethasználati engedélyről szóló **határozatot, mint hirdetményt a Környezetvédelmi Hatóság** Kvt. 71. § (3) bekezdése szerint - figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (9) bekezdésére - a hivatalában és a honlapján (<https://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest>) közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdésére figyelemmel, **közhírré tétel céljából megküldi Cegléd Város Önkormányzat Jegyzője részére, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közzétételéről.**

A Jegyző a határozat közzétételét követően tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet) a 3. melléklet 4. főszám és 10.1. alszáma alapján került megállapításra.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112. § és 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. § biztosítja az ügyfél számára.

A fellebbezés előterjesztéséről, és idejéről az Ákr. 118. § (1) és (2) és (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5), (6) és (7) bekezdése írja elő.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi, valamint az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján közli az ügyféllel, azzal, akire nézve az rendelkezést tartalmaz, és az ügyben eljáró szakhatósággal.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 5. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet és 2. §, 6. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közölniük tekinteni.

Budapest, 2026. október 7.

A kormány megbízott helyett eljáró főigazgató helyett eljárva

dr. Fehér Edina igazgató

nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.

főosztályvezető

A kiadmány hitelül:

Kapják: ügyintézői utasítás szerint



Te melléklet a PE/KTHF/00676-72/2026 számú határozathoz
Technológiai leírás

A Hulladéklerakó 2009. március 30. napján kezdte meg működését, Környezethasználó 2023. június 9. napjától üzemelteti a létesítményt.

A Hulladéklerakó létesítményei:

Üzemi létesítmények:

- meglévő lerakó (Depónia1);
- tervezett lerakó (Depónia2);
- csurgalékvíz rendszer;
- depóniagáz kinyerő és hasznosító rendszer;
- inert hulladékkezelő;
- konténeres gyűjtő terület.

Kiszolgáló létesítmények:

- porta;
- üzemviteli és szociális épület;
- gépműhely és kompaktor szín;
- mérlegház;
- hídmérleg;
- üzemen kívüli gépjármű és konténermosó;
- kerékmosó;
- talajvíz monitoring rendszer.

Infrastruktúra:

- ivóvízhálózat;
- kommunális szennyvízgyűjtő rendszer;
- tűzvíz tároló;
- csapadékvízgyűjtő rendszer;
- elektromos hálózat;
- térfigyelő rendszer;
- gázellátó rendszer (PB tartály);
- telepi úthálózat.

A hulladékkezelési technológia főbb lépései:

- 1) Hulladék átvétele (mérlegelés, számítógépes adatrögzítés)
- 2) Általános ellenőrzés (szemrevételezés)
- 3) Szükség szerint előkezelés (pl. inert hulladék esetében)
- 4) Leürítés a szigetelt lerakóterre (depónián történő ellenőrzés)
- 5) Rendezett lerakás (elterítés, egyengetés, tömörítés)
- 6) Takaróanyaggal történő lefedés

Depónia1:

Műszaki védelem az alizaton, valamint az alsó rézsúkon (alulról felfelé)

- eredeti tömörített talaj

- szigetelés: 50 cm-es épített természetes anyagú ásványi szigetelés $k < 5 \times 10^{-10}$ m/s szivárgási tényezővel
- geofizikai monitoring rendszer
- 2,5 mm vastag HDPE szigetelő lemez hegesztéssel illetve
- geotextília mechanikai védelem (1200 g/m^2)
- szűrőréteg: 50 cm vastagságú 16/32 szemcseszerkezetű kavicsiszivargó réteg (az aljzaton dréncsövezéssel)
- geotextília védőréteg 200 g/m^2
- használt gumiabroncs (rögzítésre) 24/40 szemcseszerkezetű kavicsal kitöltve

Depónia2:

A Depónia1-hez, annak keleti oldalához közvetlenül csatlakozva, mely a Depónia1 teljes betöltését követően indul.

A Depónia2 szorító töltések kialakításával, két ütemben (2/A és 2/B ütem) és öt alütemben létesül (2/A/1; 2/A/2; 2/B/1; 2/B/2; 2/B/3), melyeket középen egy elválasztó töltés oszt fel.

Műszaki védelem az aljzaton, valamint az alsó rézsűkön (alulról felfelé)

- eredeti tömörített talaj
- 50 cm ásványi agyag szigetelés $k < 5 \times 10^{-10}$ m/s szivárgási tényezővel
- geofizikai monitoring rendszer
- 1 cm bentonit lemez $k < 2 \times 10^{-11}$ m/s szivárgási tényezővel
- 2,5 mm HDPE szigetelő lemez hegesztéssel illetve
- 1200 g/m^2 geotextília védőréteg
- 50 cm kavics szivargó 16/32 szemcseszerkezetű kavicsal kitöltve (az aljzaton dréncsövezéssel)
- 200 g/m^2 geotextília védőréteg

A Depónia2 szigetelését a meglévő Depónia1 szigetelésével összeépítik, melyhez a HDPE szigetelő lemezt a meglévő lerakótér keleti oldalán feltárják, és az új szigetelő lemezzel összehegesztik. A lemez alatti anyagszigetelés is folyamatos, a tervezett aljzatszigetelési rétegrend kialakítása a már meglévő aljzatszigetelési rétegrendhez csatlakozik.

Hulladékártalmatlanítás

A Hulladéklerakó telepre lerakással történő ártalmatlanítás céljából beszállított hulladékok műszaki védelemmel és monitoring rendszerrel ellátott, szigetelt depóniatérben kerülnek lerakásra.

Hulladéklerakás dombépítéssel technológiával a következők szerint történik:

- A lerakó területére ellenőrzött, regisztrált hulladékot szállító járművek beléptetése.
- A lerakásra beszállított hulladékok összetételét, mennyiségét a hídmérlegen történő mérlegeléskor a mérlegkezelő ellenőrzi. A lerakóhelyi naplóban rögzítésre kerül: az érkezés és távozás ideje, a szállító jármű forgalmi rendszáma, a hulladék kibocsátója, a beszállított hulladék mennyisége (m^3 és tonna) és fajtája (hulladék azonosító kód szerint), a fogadás során tapasztalt esetleges nem megfelelés.
- Az ürítési helyet a mobil betonelemekből kialakított rámpa és a hasznosított inert anyaggal stabilizált kezelőút jelöli ki. Ürítés közben a beszállított hulladék állagának és összetételének ellenőrzése szemrevételezéssel történik.
- A pásztákban deponált 50 cm rétegvastagságú hulladékot kompaktorral történő elterítést, tömörítést követően napi takarással látják el.
- Csurgalékvíz visszaöntözés (vízszivattyúkkal, öntözőcsővel).

- A hulladékfelület folyamatos takarása.
- Lezáró szigetelés.

A Hulladéklerakó betonozott, kb. 600 m²-es területén elkülönítetten, konténerekben kerülnek gyűjtésre a lakosság által beszállított lomhulladékok (20 03 07 azonosító kód), tekintettel arra, hogy személygépjármű, kisteherautó a depónia területére nem hajthat fel. A konténer betelését követően a hulladék saját járművel kerül felszállításra a depóniára.

Csurgalékvíz rendszer:

A csurgalékvíz gyűjtő-visszaforgató rendszert a lerakó aljzatának kavicsszivárgó rétegébe perforált csövek beépítésével alakították ki. A csurgalékvíz gravitációsan kerül egy átemelő aknába, ahonnan szivattyú emeli át a csurgalékvíz gyűjtő medencébe. A csurgalékvíz tároló a Depónia1 ÉK-i sarkánál lévő 5000 m³ befogadó kapacitású és 2,5 mm vastag HDPE fóliaszigeteléssel ellátott medence, melyből a csurgalékvizet szivattyús visszalocsoló rendszer alkalmazásával juttatják vissza a depóniafelületre.

Tekintettel arra, hogy a tervezett Depónia2 területe ráesik a meglévő csurgalékvízgyűjtő medence területére, így a jövőben a meglévő csurgalékvízgyűjtő medencét megszüntetik és egy új, 7000 m³ befogadó kapacitású csurgalékvízgyűjtő medencét alakítanak ki, az alábbi rétegrenddel:

- 2x25 cm-es természetes anyagú ásványi szigetelés $k < 10^{-9}$ m/s szivárgási tényezővel
- geofizikai monitoring rendszer
- 1 cm bentonit lemez $k < 2 \times 10^{-11}$ m/s szivárgási tényezővel
- 2,5 mm HDPE szigetelő lemez hegesztéssel illesztve

Depóniagáz kinyerő és hasznosító rendszer:

A gázkinyerő rendszer elemeit a depóniagáz kutak, gyűjtővezetékek és a fix fáklya képezik. A Depónia1 területén 6 db gázkút került kialakításra.

A depóniagáz kutakban elhelyezett perforált HDPE cső a körülötte kialakított kavicságyon keresztül juttatja ki a gázt a depóniatestből. A kutak hatásterülete minden irányba kiterjed, egy kút körülbelül 20-30 méter sugarú körben képes gázt gyűjteni.

A technológiai berendezések konténerben kerültek elhelyezésre. Kialakításra került a Depónia1 délnyugati sarkánál egy mobil fáklyázó csatlakozó hely is.

Egy 2024. évi tüzeset során azonban az égő hulladék talajjal került elfojtásra, aminek során a gázkutak használhatatlanná váltak, helyettük 6 db új gázkút kerül kialakításra.

Amennyiben a gázvizsgálatok alapján megfelelő mennyiségű és minőségű depóniagáz keletkezik, annak hasznosításáról gondoskodni szükséges. A hasznosításra nem alkalmas depóniagáz gázfáklyában került eltüzelésre.

A Depónia2 tervei szerint további gázkutak kerülnek kialakításra. A tervezett gázkutakat a meglévő rendszerrel össze kell építeni.

Meteorológiai mérőállomás: az állomás adatokat nem gyűjt, az adatok beszerzése a meteorológiai szolgálattól történik.

Nem veszélyes (inert) hulladékok hasznosítása

A Hulladéklerakó északnyugati részén található, 4000 m² nagyságú terület (a továbbiakban: Hasznosító) három egységből áll:

- Gyűjtő tér: 2000 m²-es terület, melyen a nem veszélyes építési-bontási hulladékok gyűjtése történik.
- Hasznosító tér: 1000 m²-es terület, melyen a hasznosítási tevékenységet végzik.

- Tároló tér: 1000 m²-es terület, a termék tárolására kiszállítási/technológiai céllal történő felhasználásig.

Az inert építési-bontási hulladékokat egymástól elkülönítetten szállítja be a Hulladéklerakóra Környezethasználó, a lakosság, illetve más, az adott típusú hulladék gyűjtésére és szállítására engedéllyel rendelkező gazdálkodók. Mérlegelést követően a hulladékokat a 2000 m²-es Gyűjtő területen szelektíven, ömlesztve tárolják további kezelésig. A Gyűjtő területen kívül inert hulladékok tárolása még átmeneti jelleggel sem történik.

Az előkezelés során a nem hasznosítható hulladékokat kézi erővel válogatják, és az így keletkező másodlagos hulladékok 19 12 12 azonosító kódon a Depónián kerülnek lerakással ártalmatlanításra.

A hasznosítási művelet az 1000 m²-es Hasznosító területen történik, ahol anyagminőség és szemcseösszetétel alapján törést és/vagy rostálást végeznek. A hasznosítható hulladékok rakodógéppel kerülnek adagolásra a törő- rostáló gépbe, ahol 0-80 mm szemcsenagyságú anyag keletkezik. A megfelelő szemcseeloszlású anyagokat a Hasznosító 1000 m²-es Tároló területen tárolják a telepen történő hasznosításig, esetleg értékesítésig.

A Hasznosító területen egyidejűleg 10500 t, évente 40000 t hulladék gyűjtése, hasznosítása, tárolása történik.

Az anyagot terméké minősítés után technológiai céllal helyben használják fel a lerakón (a lerakóra vezető út stabilizálására, tám-töltések építésére, napi vagy szakaszszáró takarásra), az adott évben lerakással ártalmatlanított nem veszélyes hulladékok mennyiségének legfeljebb 25%-a erejéig. Az e fölötti mennyiség értékesítésre kerül.

BAT melléklet a PE/KTHF/00676-72/2026. számú határozathoz
A tevékenység során alkalmazott elérhető legjobb technika

A TEVÉKENYSÉG SORÁN ALKALMAZOTT ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

A 314/2005 Korm. rendelet 9. sz. melléklete szerint:

1.) Kevés hulladékot termelő technológia alkalmazása

A hulladéklerakó és inert kezelő működése, üzemeltetése csekély mennyiségű hulladékot termel önmagában.

A gépkarbantartásból és dolgozók által képződő hulladék mennyisége alacsony, ésszerű mértékben tovább nem csökkenthető.

A hulladékkezelő telepen alkalmazott hulladékkezelési technológiák célja a lakosságnál és más formában keletkező hulladékok minél nagyobb arányú hasznosításának elősegítése közvetlen hasznosítási művelettel (inert hulladékok hasznosítása).

A hulladéklerakó telepen végzett tevékenység jelen körülmények között a lehető legalacsonyabb hulladéktermeléssel jár.

1.) Kevésbé veszélyes anyagok használata

A hulladékkezelő telepen alkalmazott veszélyes anyagok mennyisége minimális, ezek további csökkentésére jelen technológiai/gazdasági körülmények között nincs lehetőség.

2.) A folyamatban keletkező és felhasznált anyagok és hulladékok regenerálásának és újrafelhasználásának elősegítése

A telepen az inert hulladék technológiai célú hasznosítása a lerakásra kerülő hulladék mennyiségét csökkenti. A hulladékot telephelyen belül, technológiai céllal, támtöltés építésre, rézsűhéz-képzésre és hulladéktakarásra, a telephely belső útjainak javítására stb. használják fel.

3.) Alternatív üzemeltetési folyamatok, berendezések vagy módszerek, amelyeket sikerrel próbáltak ki ipari méretekben

Az inert hulladék technológiai célú hasznosítása kezelési technológiájára már számos hazai és külföldi minta is rendelkezésre áll. A telepen meglévő kezelési technológia határfoka csak nagyfokú anyagi ráfordítások mellett fejleszthető tovább.

4.) A műszaki fejlődésben és felfogásban bekövetkező változások

A hulladékkezelő telep kialakításában és üzemeltetési technológiájában a mai korszerű hulladékgazdálkodási elvek érvényesülnek

Újabb, korszerűbb technológiák bevezetése csak jelentős beruházások és pályázati támogatás mellett lehetséges.

5.) A vonatkozó kibocsátások természete, hatásai és mennyisége

A hulladékkezelő telep üzemeltetője törekszik a kibocsátások minimalizálására. Az alkalmazott kibocsátás csökkentési módok:

A hulladék lerakását rétegesen, pásztákban végzik, úgy, hogy az egyszerre nyitott felület a lehető legkisebb legyen. A lerakott hulladékot napi szinten takarják. A lerakás utolsó fázisában, az elegyengetést követően a pásztá egész felületét takaróanyaggal fedik be.

Összefoglalóan elmondható, hogy a hulladék hasznosítási és lerakási műveletek kibocsátásai a lehető legalacsonyabbak, további csökkentésükre jelen körülmények között nincs lehetőség.

6.) Az új, illetve a meglévő létesítmények engedélyezésének időpontjai

A meglévő létesítmények és tevékenységek a szükséges környezetvédelmi engedélyekkel már rendelkeznek.

7.) Az elérhető legjobb technika bevezetéséhez szükséges idő

A lerakó jelen körülmények között az elérhető legjobb technika szerint működik. Ezt igazolja a tevékenység 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti megfeleltetése a 6.2. fejezetben részletezetteknek.

8.) A folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és a folyamat energiahatékonysága

Jelen körülmények mellett a felhasznált nyersanyagok, alapanyagok mértéke a legalacsonyabb szintű.

9.) Annak igénye, hogy a kibocsátások környezetre gyakorolt hatását és ennek kockázatát a minimálisra csökkentsék vagy megelőzzék

A hulladéklerakó telep üzemeléséhez kapcsolódó jogszabályi keretek, az intézkedési és havária tervekben leírtak teljesülését szolgálják.

10.) Annak igénye, hogy megelőzzék a baleseteket és a minimálisra csökkentsék ezek környezetre gyakorolt hatását

Lásd előző pont.

11.) A magyar környezetvédelmi közigazgatási szervek vagy a nemzetközi szervezetek által közzétett információk, továbbá az Európai Bizottság által a tagállamok és az érintett iparágak között az elérhető legjobb technikákról, a kapcsolódó monitoringról és a fejlődésről szervezett információcserének a Bizottság által közzétett tapasztalatai

A hulladéklerakó telep lehetőség szerint ezen szempont betartása mellett üzemel, az üzemeltető figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi technológiai fejlesztéseket, követi és eleget tesz mind a hazai, mind az Unió jogszabályi kötelezettségeinek, illetve törekszik az elérhető legjobb technika megvalósítására, a hulladék tulajdonosának utasításait figyelembe véve.

H/1. számú melléklet

A telephelyen gyűjthető és lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség [tonna/év]
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve csomagolás)	
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
07 02 13	hulladék műanyag	
08 01 12	festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	
08 02 01	por alapú bevonatok hulladéka	
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	
09 01 08	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír	
12 01 15	gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-től	
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	
16 01 19	műanyagok	
16 01 20	üveg	
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	
16 03 06	szervés hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	
18 01 04	hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)	
19 05 01	települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója	
19 08 01	rácsszemét	
19 08 02	homokfogóból származó hulladék	
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	
19 12 04	műanyag és gumi	
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	
20 01 39	műanyagok	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	
20 03 02	piacokon képződő hulladék	
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	
20 03 07	lomhulladék	
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	
Összesen:		83 985

H/2. számú melléklet

A telephelyen gyűjthető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség [tonna/év]
17 01 01	beton	
17 01 02	tégla	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
20 02 02	talaj és kövek	
Összesen:		40 000

R melléklet a PE/KTHF/00676-72/2026 számú határozathoz
Az átmeneti rekultiváció, valamint a lerakó lezárása és utógondozása

1. A lerakó átmeneti lezárása

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásait figyelembe véve, a Hulladéklerakón a depóniák rekultivációja két ütemben valósul meg. A Depónia1 esetében a végleges betöltési magasság 140 mBf elérését követően átmeneti záróréteg kerül kialakításra. A Depónia2 végleges betöltési magassága 135 mBf, ezt követően a végleges záróréteg kialakítása a Depónia1 és Depónia2 esetén egyidejűleg valósulna meg. A végleges záróréteg kialakítását megelőzően a hulladéktestet (a terület tervezett felhasználási módjának és a tervezett lezárási és utógondozási folyamat ismeretében) formázni szükséges, alkalmassá kell tenni a lezáró rétegek fogadására.

A rekultivációs felszín kialakítása

A Depónia1 tervezett végleges betöltési magassága a legmagasabb ponton 141,12 mBf, a tervezett lejtések miatt oldalirányokban csökken, míg eléri a 140 mBf magasságot. A maximális betöltési magasság elérése után, a hulladéktestet formázni szükséges, illetőleg alkalmassá kell tenni a lezáró rétegek fogadására. A rézsűfelületek kialakítása 1:2; 1:2,5 arányú rézsűhajlás kiépítésével tervezett. A kialakított rézsűk stabilizálását, a depónia tömörítését el kell végezni. A lejtési viszonyok megfelelő kialakítását – elsősorban a lerakón elhelyezett hulladék összerendezésével – biztosítani kell úgy, hogy a depónia felszínének esése 1-2%-os legyen.

Az átmeneti felső záróréteg-rendszer

Legfontosabb feladata az, hogy a végleges felső záróréteg-rendszer kiépítése érdekében lehetővé tegye elegendő vízmennyiségnek a hulladéktestbe való bejutását, ezáltal meggyorsítva a lerakott hulladékban lévő szerves összetevők biológiai lebomlását és a hulladéktest stabilizálódását. A végleges töltési magasság elérését követően a lerakó lezárása az alábbi rétegrendek kiépítésével történik.

- kiegyenlítő, gázelvezető réteg 0-20 cm:
a hulladéktest felszínének felső és oldalirányú kiegyenlítése, a hulladéktest alkalmassá tétele a következő rétegek elhelyezésére. Anyaga: Osztályozott, aprószemcsés hulladék, durva homok, kavicsos homok).
- fedőréteg 60 cm vastag:
 - 40 cm vastag, elsősorban kötött szerkezetű anyag, mely csökkenti, de teljes mértékben nem akadályozza meg a csapadékvíz bejutását a hulladéktestbe, ezáltal biztosítja a biológiai lebomláshoz szükséges nedvességtartalmat.
 - 20 cm vastag, humuszos termőtalaj vagy komposzt.
- vegetációs réteg: fűvesítés.

Az átmeneti lezárást követően a hulladéktest szintsüllyedésének nyomonkövetése, majd a süllyedési adatok évenkénti kiértékelése (a depóniagáz-képződési adatokkal együtt) határozza meg a végleges rekultiváció megkezdhetőségének időpontját.

2. A végleges felső záróréteg-rendszer

Legfőbb rendeltetése a csapadékvíz hulladéktestbe való bejutásának megakadályozása, a csurgalékvíz képződésének (és keletkezésének), továbbá a környezetbe való kijutásának megelőzése.

A végleges záróréteg rendszer kialakítását megelőzően a depónia felületén spontán módon kialakult

fás szárú (bokrok, fák) vegetációt el kell távolítani amennyiben az zavarja a végleges záróréteg rendszer kialakítását.

- kiegyenlítő réteg 0-10 cm
 - szigetelő réteg: 50 cm vastag agyagréteg vagy bentonit szigetelő réteg ($k < 5 \times 10^{-9}$ m/s)
 - szivárgó- és szűrőréteg (15 cm), vagy geodrén szivárgó réteg $K > 5 \times 10^{-3}$ m/s
 - fedőréteg 100 cm: a növények megtelepedését, telepítését biztosítja.
- 20 cm vastagságban gyökérszáró réteg
- 50 cm vastagságban kis humusztartalmú talajból vagy stabilizált biohulladék
- 30 cm vastagságban humusztartalmú talaj
- vegetációs réteg: a fedőréteg felszínén a szél és a csapadék általi erózió megakadályozására fűvesítés.

Gázmentesítés

A lerakó gázgyűjtő és elvezető rendszerének üzemeltetésével biztosítható, melyhez a jelenleg üzemképtelen kutak lerakás befejezését követő újrafúrása szükséges.

Monitoring rendszer üzemeltetése

A települési szilárd lerakó felszín alatti vizekre és földtani közegre gyakorolt hatásának ellenőrzésére monitoring hálózat szolgál. A felszín alatti víz állapotának nyomonkövetésére 6 db talajvíz megfigyelő kút áll rendelkezésre, mely a Depónia2 megépítése esetében + 2 db kút kialakításával kerül kiegészítésre.

A monitoring rendszer üzemeltetése során depóniagáz mintavételezés szükséges.

Biológiai rekultiváció

A biológiai rekultiváció célja a rendezett felszín növényzettel való betelepítése, a lerakóhely felszínét borító földréteg stabilizálása.

A lerakó rekultivált felszínének tájba illesztése érdekében törekedni kell a tartós zöldfelület gyors kialakítására, gyeptelepítés elvégzésével. Emellett várható a lerakó környezetére jellemző cserjék spontán betelepülése.

Fenntartási és állagmegóvási munkák, az utógondozás időszakában szükséges egyéb ellenőrzések

- rendszeres fűnyírás, utóvetés (kaszálás, a be nem állt növényzet pótlása),
- parlagfűmentesítés,
- a hulladéktest mozgásának időszakos ellenőrzése, az esetleges süllyedések az eróziós károk kijavítása (feltöltés tiszta talajjal)
- vízelvezető árkok karbantartása,
- figyelőkutak állapotának ellenőrzése és karbantartása,
- talajvíz-vizsgálatok végzése,
- a vízvizsgálati adatok kiértékelése és megküldése a Környezetvédelmi Hatóság részére (az éves jelentés részeként), valamint a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére,
- depóniagáz-gyűjtőrendszer ellenőrzése és karbantartása,
- megközelítő utak állapotának ellenőrzése és karbantartása évente legalább egyszer,
- illetéktelenek behatolásának megakadályozását szolgáló létesítmények (kerítés) folyamatos ellenőrzése és szükség szerinti karbantartása.

Utógondozás

Az utógondozási időszak a Hulladéklerakó teljes rekultivációjának befejezését követő 30 év.

Környezethasználó rendszeres és alkalmi jelentéstételi kötelezettségei a Környezetvédelmi Hatóság részére

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Az engedélyben foglalt adatok esetleges módosulásáról	eseti	15 napon belül
Az engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés	eseti	az eltérés észlelését követő 8 órán belül
Baleset, működési zavar, meghibásodás, határértékeket túllépő, ill. környezetszennyezést okozó kibocsátás jelentése	eseti	szóban, telefonon: azonnal írásban: 48 órán belül
Bejelentett havária események összefoglalója	eseti	az eseményt követő 1 hónapon belül
Alapadatok az (E)PRTR adatgyűjtéshez ((E)PRTR:ÉV adatcsomagban)	évente	tárgyévét követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: Minden környezeti elem vizsgálata a tevékenységre vonatkozóan, bejelentett havária események összefoglalója, előforduló panaszok, keletkezett hulladék mennyiség bemutatása. A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika elérésére.	évente	tárgyévét követő év március 1.
A hulladéklerakó kialakításáról, valamint az üzemeltetési időszakában végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, vizsgálati eredményekről a lerakott hulladékmennyiségekről összefoglaló jelentés. Az éves jelentés részeként kell szerepeltetni a lerakással ártalmatlanított hulladék biológiailag lebontható szervesanyag-tartalmának a Ht. 92. § (2) bekezdése szerinti csökkentésének mérési eredményekkel alátámasztott igazolását. A jelentésben minden évben ismertetni	évente	tárgyévét követő év március 1.

kell a Környezethasználó több évre szóló tervezetét a biológiailag lebomló részarány előírt csökkentését biztosító intézkedéséről és az ehhez tervezett létesítményeit.		
A céltartalék gyűjtéséről szóló beszámoló a Ht. 70. § (3) bekezdése alapján	évente	tárgyétvet követő év május 31.
A rekultivációs munkálatok bejelentése	eseti	a munkálatok megkezdése előtt 5 munkanappal
A kialakítani tervezett 1:2,5 meredekségű rézsűkön felhelyezendő záróréteg rendszer állékonyságának biztonságát igazoló számítások	eseti	a rekultivációs munkálatok megkezdésének bejelentésével egyidejűleg
A rekultivációs munkálatok befejezésének bejelentése, megvalósulási dokumentáció benyújtása	eseti	a munkálatok befejezését követő 15 napon belül
A rekultiváció során elvégzett munkálatokról, valamint az utógondozás alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, vizsgálati eredményekről összefoglaló jelentés	évente	tárgyétvet követő év március 1.
Áttekintő értékelés az átmeneti lezárás ideje alatt összegyűlt valamennyi monitoring adat és megfigyelés felhasználásával, és javaslat a végleges záróréteg kiépítésére vonatkozóan	eseti	az adott depónia (ütem) átmeneti záróréteg felhelyezését követően legkésőbb 10 év múlva
A bejelentés-köteles levegőterhelést okozó technológiában bekövetkezett változások adatain (LAIR:LAL) való jelentése	eseti	változást követő 30 napon belül
Légszennyezés Mértéke (LAIR:LM) jelentés	évente	tárgyétvet követő év március 31.
Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint:		
– keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok, gyűjtött, előkezelte nem veszélyes hulladékok	évente	tárgyétvet követő év március 1.
– hasznosított, ártalmatlanított nem veszélyes hulladékok	negyedévente	tárgynegyedévet követő 30. nap
– hulladéklerakóra vonatkozó adatok	évente	a tárgyétvet követő év március 1. (EHIR: HLR adatcsomag)

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Kerékjártóné Polonkai Mária

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

